

HELM GT-L 80

Ovaj sustav okova karakteriziraju kompaktne dimenzije ugradnje, izvrsne svojstva klizanja i laka ugradnja čak i kod većih težina krila. ESG i VSG staklo, u vodilici se pricvršćuje na kotačiće pomoću steznih lajsni, bez dodatne obrade stakla. Opcioni ublaživač uvlačenja nečujno povlači krilo u krajnji položaj.

Za montažu fiksnih dijelova dostupna je posebna vodilica s bočnim profilom.

Montaža:

Vodilica se montira na zid ili strop, objese se staklena vrata s kotačićima i jednostavno se podeši pomoću ekscentričnih vijaka. Na završetku se pričvrsti maska.

Primjena:

- težina krila do 80 kg
- 1-krilna i 2-krilna drvena i staklena vrata
- debljine stakla ESG 8 i 10 mm, VSG 8,76 i 10,76 mm
- drvena klizna vrata debljine 30 - 50 mm
- zidna i stropna montaža
- moguće fiksno ostakljivanje
- opcije s ublaživačem uvlačenje u oba smjera
- **kod primjene ublaživača uvlačenja važi minimalna širina krila: 700 mm**

Izvedbe:

- aluminij eloksirani EV1 ili s efektom nehrđajućeg čelika
- vodilica opciono s bočnim profilom
- duljina 6 m, opcija rezanja na mjeru

Prednosti:

- kompaktan dizajn
- samo jedna izvedba za različite debljine stakla
- bez vidljivih steznih lajsni
- montaža stakla bez potrebe za obradom stakla
- jednostavna montaža (vrata klize u montažnoj vodilici)
- visoko kvalitetni kuglični ležajevi
- ekscentrični vijci za podešavanje visine

