

Küche. Design & Technik

Dolomit Induktions-Kochfeld mit Muldenlüfter



Produktinformationen

Die Dolomit ist alles, was du in deiner Küche benötigst – und das mit einer einfachen Montage. Du erhältst ausreichend Platz auf dem Kochfeld, ein exklusives und stilvolles Design mit zahlreichen Features. Zudem benötigst du trotz des Muldenlüfters kein Abluftsystem. Wir kombinieren das benthous Design und die bewährte Technik in einem budgetfreundlichen Muldenlüfter.

Artikelnummer:
900 801 4000

Günstiger Preis bei erstklassiger Verarbeitung

Weil dir der Zugang zu einem benthous Kochfeld trotz kleinem Budget nicht verwehrt bleiben soll, bieten wir dir unsere standardisierte Qualität auch zum erschwinglichen Preis an.

Einfache Montage und Planung

Das Dolomit-Induktionskochfeld benötigt kein Abluftsystem und ist leicht. Dadurch wird die Planung sowie die anschließende Montage vereinfacht.

Maximaler Platz

Die Aufteilung des Kochfelds ermöglicht dir beliebig große Töpfe zu verwenden - egal auf welcher Kochzone.

kompaktes Umluftsystem

Der Einbau und die Planung werden noch einfacher gemacht durch den kompakten Rückwandstutzen mit integriertem Kohlefilter. Dabei ist keine Verrohrung mehr nötig.

Produktdaten

Design:

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Ausstattung & Funktionen:

max. Platz auf dem Kochfeld
eindeutige Kochfeld-Zuordnung
automatische Kochfeldererkennung
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion auf beiden Seiten
Ankochautomatik
Automatische Topferkennung
Timer & Kurzzeitwecker, Pause & Recall-Funktion
Warmhaltestufe 70°
Grillfunktion
Integrierte automatische Lüftungssteuerung in 10 Stufen mit Slider
Energiesparender EC-Lüfter
Filterwechselanzeige
Barrierefreiheit: Mehr Platz durch eine ebene Fläche
Edelstahlfilter spülmaschinengeeignet

Lieferumfang:

Induktions-Kochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

Sicherheit:

Verriegelung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung,
Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

Gerätemaße (B x H x T) & Gewicht (kg):

Rahmenlos 830 × 195 × 515 mm
25 kg

Ausschnittmaße (B x T):

750 × 490 mm

Kochzonen:

2 Induktions-Kochzonen

190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW Brückenfunktion 3,7 kW

2 Induktions-Kochzonen

190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW Brückenfunktion 3,7 kW

Anschlusswerte:

Spannung AC 230 V / 3NAC 400 V
Leistung 7,2 kW (Induktion)
Leistung 0,168 kW (Lüfter)

Technische Daten Sockellüfter:

Betriebsart:	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC:	~ 582 m³/h
Motor:	168 W
Regelung:	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor:	NW 150
Betriebsgeräusche:	min. 55 dBA / max. 68 dBA
Fettabscheidung:	95 %
Fettabscheidung Klasse:	A

Zubehör:

Rückwandstutzen (9500000403)
Ersatzfilter zu Rückwandstutzen (9500000402)
Blendrahmen schwarz (4000000502)

Technische Zeichnungen:

