

FSB 1045

Türdrückergarnituren

- Rundrosette Ø 55 × 7 mm
- ohne Befestigung, separat zu bestellen
- EN 1906, Klasse 4



Türdrückergarnitur

Badgarnitur
– FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Edelstahl fein matt ■		

FSB ASL® 12 1045 – Garnituren für den Wohnbau

Drücker	BB		universell	Seite 42	Nein	102288770		
Drücker	PZ		universell	Seite 42	ÖNORM B3859	102288771		
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 42	ÖNORM B3859	102288772		
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 42	Nein	102288773		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	universell	Seite 42	ÖNORM B3859	102288774		

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

FSB AGL® 79 1045 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm

Drücker	PZ		universell	Seite 43	ÖNORM B3859	102288775		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 43	ÖNORM B3859	102288776		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 43	ÖNORM B3859	102288777		

FSB AGL® 79 1045 – FH Objektgarnituren gem. EN 179 für Fluchtwegtüren, Vierkant 9 mm

Drücker	PZ		universell	Seite 43	DIN 18 273	102288791		
Drücker	PZ	Panik B	universell	Seite 43	DIN 18 273/EN 179	102288778		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	rechts	Seite 43	DIN 18 273/EN 179	102288779		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	links	Seite 43	DIN 18 273/EN 179	102288780		
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 43	DIN 18 273/EN 179	102288781		

FSB 1045

Fenstergriffe

34 1045

- mit 90°-Rastung
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3



- ① Fenstergriff
- ② Fenstergriff abschließbar*
- ③ Fenstergriff mit Selbstverriegelung (Standard)**
- ④ Fenstergriff mit Selbstverriegelung (sperrbare Kippstellung)**

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüberstand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Edelstahl fein matt ■		
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102288782		
② Abschließbar*	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102288783		
③ Selbstverriegelung**	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102288784		
④ Selbstverriegelung**	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm		102288785		

* Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar.

1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709

** 1 Stück Bedienelement im Lieferumfang enthalten, Ersatzteil bestellbar unter 102239868

Rahmentürdrücker

- festdrehbar gelagert
- mit Hochhaltemechanik, Funktion B wählbar
- Befestigungsabstand 50 mm
- unsichtbare Befestigung
- inklusive Zubehör: Einnietmuttern und M5 × 25 Befestigungsschrauben
- EN 1906, Klasse 4



06 1045



09 1045

FSB Modell	Vierkant/Ausführung	Rosette	Abmessung	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt ■		
Rahmentürdrücker verkröpft							
06 1045	9 mm, für Gangflügel	oval	70 × 32,5 × 14 mm	DIN 18 273 / EN 179	102239891		
06 1045	9 mm, für Standflügel	oval	70 × 32,5 × 14 mm	DIN 18 273 / EN 179	102239892		
Rahmentürdrücker gerade							
09 1045	8 mm	oval	70 × 32,5 × 14 mm		102288786		
09 1045	9 mm, für Gangflügel	oval	70 × 32,5 × 14 mm	DIN 18 273 / EN 179	102288789		
09 1045	9 mm, für Standflügel	oval	70 × 32,5 × 14 mm	DIN 18 273 / EN 179	102288790		