



### AEG Wäschetrockner der Serie 7000 mit SensiDry® Wärmepumpe

Die 7000 SensiDry® Trockner nutzen die Wärmepumpentechnologie, um bei halber Temperatur außergewöhnlich gleichmäßige Trockenergebnisse zu erzielen. Das schonende Trockenverfahren bewahrt deine Textilien vor unnötiger Hitze, für eine deutlich längere Haltbarkeit deiner Lieblingsstücke.

### Produktvorteile & Ausstattung



#### MixDry Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand.

MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch Energie.



#### ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit und Energie

Die innovativen ProSense-Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie. Sie passen den benötigten Zeitaufwand und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein angenehmes Tragegefühl.



#### EcoFlow-Filter: Leicht zu reinigen und energieeffizient

Der 2in1 ECOFlow-Filter ist ein effizientes Filtersystem, das besonders leicht zu reinigen ist. Das garantiert freie Luftwege und sorgt für eine gleichmäßige Trockenleistung bei konstant niedrigem Energieverbrauch.

- CLASSIC Reihe
- ÖKO LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- SensiDry® - schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- Füllmenge Trocknen (kg): 8,0
- Galvanisierte Trommel
- Blende mit Klartext
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Programme: Baumwolle Eco, Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Leichtbügeln, Zeitwahl, Auffrischen, Daunen, Sportwäsche, Bettwäsche XL, Feinwäsche, MixDry
- Verlängerter Knitterschutz
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Reversierautomatik
- LED-Display
- LC-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher
- EcoFlow Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Wasserhärteprogrammierung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- 5.32 l Kondensatbehälter, oben links
- Füße: Verstellbare Füße
- Kindersicherung elektronisch

#### Reversierautomatik: Für gleichmäßige Trocknung und weniger Falten

Die Reversierautomatik der Wäschetrockner sorgt dafür, dass sich die Drehrichtung der Trommel regelmäßig wieder ändert. Die Wäsche wird gleichmäßiger getrocknet und weist weniger Falten auf.

## Technische Daten

|  |                           |  |        |
|--|---------------------------|--|--------|
| Trocknungstechnologie                              | Wärmepumpentrockner       | Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)                         | 10     |
| Nennkapazität Trocknen in kg                       | 8,0                       | Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)     | 136    |
| Energieeffizienzklasse                             | A++ (Spektrum A+++ bis D) | Laufzeit bei voller Befüllung (min)                                | 178    |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh)                    | 235                       | Laufzeit bei Teilbefüllung (min)                                   | 104    |
| Kondensations-Effizienzklasse                      | B                         | Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)  | 81     |
| Displaytyp   | LC-Display                | Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)     | 81     |
| Reversierautomatik                                 | ja                        | Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%) | 81     |
| Farbe  | Weiß                      | Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW                       | 66     |
| Trommelmaterial                                    | Verzinkte Trommel         | Säulenfähig mit Zwischenbausatz                                    | ja     |
| Gerätehöhe (mm)                                    | 850                       | Absicherung (A)  | 4      |
| Gerätebreite (mm)                                  | 596                       | Anschlusswert (Watt)   | 800    |
| Gerätetiefe max. (mm)                              | 663                       | Volt   | 230    |
| PNC  | 916 099 663               | Mitgeliefertes Zubehör   | Nein   |
| EAN-Nummer   | 7333394024325             | Bruttogewicht (kg)   | 50.5   |
| Türfarbe   | Tür geschlossen weiß      | Nettogewicht (kg)  | 48     |
| Blendenfarbe                                       | Weiß                      | UVP  | 869.00 |
| Motor  | Universal                 |  |        |
| System der Feuchtemessung                          | Leitwertmessung           |  |        |
| Energieverbr. volle Befüllung (kWh)                | 1.93                      |  |        |
| Energieverbr. Teilbefüllung (kWh)                  | 1.08                      |  |        |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)               | 0.5                       |  |        |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) | 0.5                       |  |        |

