



# FSB 1004 | Design: David Chipperfield



## FSB ASL® Garnitur in Edelstahl 6204

### Türdrücker






### Knopf

23 0811, für Wechselgarnituren



### Schlüsselrosetten



### WC-Rosetten





Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

### Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

### Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4  
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 \* / 5 | 0 | A

\* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1004 04111 6204
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1004 04104 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1004 04121 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1004 04124 6204
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1004 04588 6204
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1004 04311 6204

### Designbeschreibung

fsb.de/1004

Geometrischer Griff, bei dem sich aus einem runden Griffhals eine um 90° gebogene, rechteckige Handhabe entwickelt.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1134

### Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert



Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

