





Anwendungsbereich

Flügelalzbreite **FFB**..... 510 – 1400 mm
Flügelalzhöhe **FFH**..... 570 – 2800 mm
Flügelgewicht **FG** max.150 kg

① DK-Getriebe - KSR, Dornmaß 15 mm

FFH	Griffhöhe	Getriebelänge	Zapfen	Material-Nr.
570 – 710	120	460	1 S-P	828572⁽²⁾
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
711 – 800	170	600	1 P	795324
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
801 – 1000	263	690	1 V	795642⁽²⁾
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
1001 – 1200	413	890	1 V	626542
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
1201 – 1400	513	1090	1 V	626543
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
1401 – 1600	563	1290	1 V	626544
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
1601 – 1800	563	1490	2 V	626575
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
1801 – 2000	1000	1690	2 V	838324
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
2001 – 2200	1000	1890	2 V	794641
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
2201 – 2400	1000	2090	3 V	794642
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
2401 – 2600	1000	2290	3 V	794643
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)
2601 – 2800	1000	2290	3 V	794643
	+ MV	200 KU		308267^(*)
	+ MV	200 KU	1 P	622880^(*)

①a DK-Getriebe - mittig/variabel, Dornmaß 15 mm s.Seite 130

③ Schnäpper Flügelteil (ab FFH 1801 mm) **788363**

④ Niveauschaltsperrte Flügelteil **795927**

⑤ Eckumlenkung Standard 1 P **260277**

⑥ Eckumlenkung Standard (RC 3) 2 V **260274**

⑧ Axerstulp Sicherheit

FFB	Bezeichnung	Zapfen	Material-Nr.
510 – 600	250 / 490		787346
601 – 800	350 / 690		787347
801 – 1000	500 / 890	1 V	787360
1001 – 1200	500 / 1090	1 V	787361
1201 – 1400	500 / 1290	1 V	787362

⑨ Axerarm, System 12/20-13

FFB	Größe	Material-Nr.
510 – 600	250	L 787235 R 787236
601 – 800	350	L 787237 R 787238
801 – 1400	500	L 787239 R 787240

⑩ Axerlager P 6/130 **859172**

Axerlager P 6/150 o.Abb. **859173**

⑩a Axerlagerstift **834705**

⑪ Eckumlenkung Axer 1 P **260286**

⑫ Mittelverschluss mehrteilig senkrecht

FFH	Größe	Zapfen	Material-Nr.
570 – 700	200	1 P	255284
701 – 900	200 KU	1 P	622880
	200	1 P	255284
901 – 1100	200 KU	1 P	622880
	400	1 P	255285
1101 – 1300	200 KU	1 P	622880
	600	1 P	255286
1301 – 1500	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	200	1 P	255284
1501 – 1700	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	400	1 P	255285
1701 – 1900	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	600	1 P	255286
1901 – 2100	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	600 KU	1 P	622882
	200	1 P	255284
2101 – 2300	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	600 KU	1 P	622882
	400	1 P	255285
2301 – 2500	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	600 KU	1 P	622882
	600	1 P	255286
2501 – 2700	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	600 KU	1 P	622882
	600 KU	1 P	622882
	200	1 P	255284
2701 – 2800	200 KU	1 P	622880
	600 KU	1 P	622882
	600 KU	1 P	622882
	600 KU	1 P	622882
	400	1 P	255285

⑬ Mittelverschluss mehrteilig waagrecht

FFB	Größe	Zapfen	Material-Nr.
510 – 800	200 KU	1 P	622880
	200	1 P	255284
801 – 1000	200 KU	1 P	622880
	400	1 P	255285
1001 – 1200	200 KU	1 P	622880
	400 KU	1 P	622881
	200	1 P	255284
1201 – 1400	200 KU	1 P	622880
	400 KU	1 P	622881
	400	1 P	255285

⑭ Eckband P 6/150 **263858**

⑮ Ecklager P 6/130 **787208**

Ecklager P 6/150 o.Abb. **787209**

⑯ Falzauflauf **350402**

⑰ Anbohrschutz **797819**

49 Aushebelsicherung, optional 811715

Griffseite, oberste Schließstelle

oben waagrecht, an der Standardeckumlenkung

Bandseite, vorletzte Schließstelle Richtung Ecklager

unten waagrecht, vorletzte Schließstelle Richtung Ecklager

50 Kiplager

52 Sicherheitsschließstück

53 Sicherheitsschließstück für Kipplüftung

Achtung: Befestigung nur mit Einwegschrauben

54 Sicherungsunterlage TiltSafe, optional 816934

(nur für AD-Profil)

55 Schnäpper Rahmenteil (ab FFH 1801 mm)

56 Niveauschaltsperr Rahmenteil

57 Abdeckkappen, optional s.Seite 134 - 139



HINWEIS!

Einbauhinweise zu den Rahmenteilten siehe Seite 94 und 100.



HINWEIS!

Profilspezifische Bauteile siehe IMO_455_DE.

⁽¹⁾ ohne Abb.

⁽²⁾ Niveauschaltsperr nicht möglich.