

DAC 4943 EXTA Stella Ambient Deckengebläse

kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7



- zur Kombination mit einem externen Gebläse
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Individuell gestaltbares Panel

C

EAN-Nr.: 4002516796862 / Materialnummer: 12549640 /
Alte Materialnummer: 28C4943SD

Bauform	
Deckengebläse	•
Betriebsarten	
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 35-P
Design	
Farbe	Edelstahl
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
EasySwitch	•
EIN-/ AUS-Schalter	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	116,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Beleuchtungsstärke in Lx	470
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	350
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	500
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	715
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	33,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45,0

DAC 4943 EXTA Stella Ambient Deckengebläse

kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7



EAN-Nr.: 4002516796862 / Materialnummer: 12549640 /
Alte Materialnummer: 28C4943SD

Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 48,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm 880

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm 196

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm 196

Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm 196

Höhe des Haubenkörpers in mm 196

Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm 196

Tiefe des Haubenkörpers in mm 500

Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm 450

Nettogewicht in kg 15,1

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,4

Schutzkontaktstecker

•

Gesamtanschlusswert in kW 0,01

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm 650

Spannung in V 230

Absicherung in A 10

Phasenanzahl 1

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise

Abluftanschluss seitlich

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150

Mitgeliefertes Zubehör

Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø

•

Fernbedienung

•

Rückstauklappe

•


Nachkaufbares Zubehör

Aktivkohlefilter Nein

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Deckengebläse

kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA, Skizze

A) Abluftbetrieb, B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter, 1) Abluftstutzen \varnothing 150 mm, Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Damit das Gehäuse gedreht werden kann, muss in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen., 2) Stutzen \varnothing 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb. Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Ein Umbau des Stutzens nach vorne oder hinten ist nicht möglich., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen.,