


## SES

| Produktdaten<br><i>product data</i> | Grammatur<br><i>weight</i> | Unterlage<br><i>backing</i> | Bindung<br><i>bonding</i> | Streuung<br><i>coating</i> | Kornart<br><i>abrasive</i>             |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
|                                     | E-Papier                   | Antistatisches<br>Papier    | Harz                      | halboffen                  | Aluminiumoxid -<br>Stearatbeschichtung |

| Körnungs-<br>bereich<br><i>grits</i> | 12 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 |
|--------------------------------------|--|
|--------------------------------------|--|

| Produkte<br><i>standard forms</i> | Breitband<br><i>wide belts</i>  | Langband<br><i>long belts</i>   | Kurzband<br><i>short belts</i>  | Rolle<br><i>rolls</i>   | Bogen<br><i>sheets</i>  | Scheibe<br><i>discs</i>   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                                   |  |  |  |  |  |  |

| Anwendungen<br><i>applications</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lacke</li> <li>✓ Holz</li> </ul> |
|------------------------------------|---|
|------------------------------------|---|

| Eigenschaften<br><i>features</i> | Fertigungsbreite<br><i>maximum width</i> | Farbe vorne<br><i>main color front</i> | Farbe Rückseite<br><i>color backing</i> | Aufdruck<br><i>printing</i> |
|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
|                                  | 1.420 mm                                 | beige                                  | chamois                                 | SES                         |



SES hat die gleichen Eigenschaften wie SFSN, ist aber dank der Stearatbeschichtung in der Lage, weicher zu schleifen und eine bessere Leistung in Bezug auf die Lebensdauer zu erbringen. SES ermöglicht hervorragende Ergebnisse in der Holzindustrie beim Schleifen von Polyester-, Acryl- und Poli-Acryl-Lacken auf Lösungsmittelbasis mit breiten und schmalen Bandschleifmaschinen oder Kantenschleifern.

