


**DANA**

# Einbaumaße und Verstellbereiche

## Dana Fertigholzzargen F97

Einbaumaße Innentürzargen (mm)							
Rohbaulichte				Zargen- stocklichte		Türblatt- außenmaß	
Breite		Höhe		Breite	Höhe	Breite	Höhe
maximal	minimal	maximal	minimal				
696	656	2058	2038	<b>600</b>	<b>2010</b>	650	2030
746	706	2058	2038	<b>650</b>	<b>2010</b>	700	2030
796	756	2058	2038	<b>700</b>	<b>2010</b>	750	2030
846	806	2058	2038	<b>750</b>	<b>2010</b>	800	2030
896	856	2058	2038	<b>800</b>	<b>2010</b>	850	2030
946	906	2058	2038	<b>850</b>	<b>2010</b>	900	2030
996	956	2058	2038	<b>900</b>	<b>2010</b>	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargen- mauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
<b>90</b>	80	105
<b>110</b>	100	125
<b>130</b>	120	145
<b>150</b>	140	165
<b>170</b>	160	185
<b>190</b>	180	205
<b>210</b>	200	225
<b>230</b>	220	245
<b>250</b>	240	265
<b>270</b>	260	285
<b>285</b>	275	300
<b>310</b>	300	325
<b>330</b>	320	345
<b>350</b>	340	365
<b>370</b>	360	385
<b>390</b>	380	405
<b>410</b>	400	425
<b>430</b>	420	445
<b>450</b>	440	465