

**DONAU**

# Einbaumaße und Verstellbereiche DONAU Fertigholzzargen

Einbaumaße Innentürzargen (mm)					
Rohbaulichte		Zargen- stocklichte		Türblatt- außenmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
680	2050	<b>600</b>	<b>2010</b>	650	2030
730	2050	<b>650</b>	<b>2010</b>	700	2030
780	2050	<b>700</b>	<b>2010</b>	750	2030
830	2050	<b>750</b>	<b>2010</b>	800	2030
880	2050	<b>800</b>	<b>2010</b>	850	2030
930	2050	<b>850</b>	<b>2010</b>	900	2030
980	2050	<b>900</b>	<b>2010</b>	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargen- mauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
<b>90</b>	83	103
<b>110</b>	103	123
<b>130</b>	123	143
<b>150</b>	143	163
<b>170</b>	163	183
<b>190</b>	183	203
<b>210</b>	203	223
<b>225</b>	218	238
<b>240</b>	233	253
<b>260</b>	253	273
<b>285</b>	278	298
<b>300</b>	293	313
<b>320</b>	313	333



Falz- und Verkleidungsmaße (mm)									
		Breite							Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	608	658	708	758	808	858	908	2014
FVAM	Falzverkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	2099
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	2099
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	2024
TBA	Türblattaußenmaß	650	700	750	800	850	900	950	2030