

DONAU

Einbaumaße und Verstellbereiche DONAU Fertigholzzargen stumpf

Einbaumaße Innentürzargen (mm)					
Rohbaulichte		Zargen- stocklichte		Türblatt- außenmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
680	2050	600	2010	650	2030
730	2050	650	2010	700	2030
780	2050	700	2010	750	2030
830	2050	750	2010	800	2030
880	2050	800	2010	850	2030
930	2050	850	2010	900	2030
980	2050	900	2010	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargen- mauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
90	83	103
110	103	123
130	123	143
150	143	163
170	163	183
190	183	203
210	203	223
225	218	238
240	233	253
260	253	273
285	278	298
300	293	313
320	313	333



Falz- und Verkleidungsmaße (mm)									
		Breite							Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	608	658	708	758	808	858	908	2014
FVAM	Falzberkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	2099
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	2099
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	2024
TBA	Türblattaußenmaß	658	708	758	808	858	908	958	2030