




# Einbaumaße und Verstellbereiche

## Solido Smart Fertigholzzargen

Einbaumaße Innentürzargen (mm)					
Rohbaulichte		Zargen- stocklichte		Türblatt- außenmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
680	2050	<b>600</b>	<b>2010</b>	650	2030
730	2050	<b>650</b>	<b>2010</b>	700	2030
780	2050	<b>700</b>	<b>2010</b>	750	2030
830	2050	<b>750</b>	<b>2010</b>	800	2030
880	2050	<b>800</b>	<b>2010</b>	850	2030
930	2050	<b>850</b>	<b>2010</b>	900	2030
980	2050	<b>900</b>	<b>2010</b>	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargen- mauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
<b>90</b>	80	100
<b>110</b>	100	120
<b>130</b>	120	140
<b>150</b>	140	160
<b>170</b>	160	180
<b>190</b>	180	200
<b>210</b>	200	220
<b>225</b>	215	235
<b>240</b>	230	250
<b>260</b>	250	270
<b>275</b>	265	285
<b>285</b>	275	295
<b>295</b>	285	305
<b>315</b>	305	325
<b>335</b>	325	345
<b>355</b>	345	365
<b>375</b>	365	385
<b>395</b>	385	405