




# Einbaumaße und Verstellbereiche Solido Smart CPL schwarz Fertigholzzargen

Einbaumaße Innentürzargen (mm)					
Rohbaulichte		Zargen- stocklichte		Türblatt- außenmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
680	2050	<b>600</b>	<b>2010</b>	650	2030
730	2050	<b>650</b>	<b>2010</b>	700	2030
780	2050	<b>700</b>	<b>2010</b>	750	2030
830	2050	<b>750</b>	<b>2010</b>	800	2030
880	2050	<b>800</b>	<b>2010</b>	850	2030
930	2050	<b>850</b>	<b>2010</b>	900	2030
980	2050	<b>900</b>	<b>2010</b>	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargen- mauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
<b>90</b>	80	100
<b>110</b>	100	120
<b>130</b>	120	140
<b>150</b>	140	160
<b>170</b>	160	180
<b>190</b>	180	200
<b>210</b>	200	220
<b>225</b>	215	235
<b>240</b>	230	250
<b>260</b>	250	270
<b>275</b>	265	285
<b>285</b>	275	295
<b>295</b>	285	305
<b>315</b>	305	325
<b>335</b>	325	345
<b>355</b>	345	365
<b>375</b>	365	385
<b>395</b>	385	405



Falz- und Verkleidungsmaße (mm)									
		Breite							Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	600	650	700	750	800	850	900	2010
FVAM	Falzverkleidungsaußenmaß	753	803	853	903	953	1003	1053	2087
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	749	799	849	899	949	999	1049	2085
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	2024
TBA	Türblattaußenmaß	650	700	750	800	850	900	950	2030