



D\_UT4xx\_22\_M.dwg

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK		[ ]...Fertigungs- kontrollmaß
Behandlung:		( )...Hilfsmaß
Artikelnr.:		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Kst.		15000/15500
Gez.		2003.11.03
Gepr.		Nedorost
Auftragsnr.:		Datum
Kunde:		Name
Fertigung:	Benennung:	
Anbot:	ON-Eckzarge Profil 22 Mauermontage	
Entwurf:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx	
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
Ersetzt durch:		Ersetzt für:
Zeichnungsnr.:		D_UT4xx_22_M

