



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs-	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				kontrollmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500	DOMOFERM
Auftragsnr.:				Gez. 2003.11.03 Nedorost	
Kunde:				Gepr.	Zeichnungsnr.:
Fertigung:				Datum	
Anbot:				Benennung:	
Entwurf:				ON-Eckzarge Profil 20 Mauermontage	
Verwendung für:				Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx	
Blatt:				Blattzahl:	Ersetzt durch:
Ersatz für:				D_UT4xx_20_M	