



D\_UT4xx\_22\_M.dwg

Öffnungsradius max. = DLB\* + 65

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

bei Standarddrücker

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| BRMB  | Baurichtmaßbreite     | rough opening width                       |
| DB  | Durchgangsbreite      | effective clear opening width             |
| DLB   | Durchgangslichtbreite | clear opening width                       |
| Werkstoff:  |                       | Maßstab                                   |
| Rohmat.Nr.:   |                       | 1:1                                       |
| Behandlung:   |                       | Allgemeintoleranz<br>ÖNORM<br>ISO 2768 mK |
|   |                       | [ ]...Fertigungs-<br>kontrollmaß          |
|   |                       | ( )...Hilfsmaß                            |
|   |                       | Artikelnr.:                               |
|   |                       | Stklnr.:                                  |
| Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung,<br>Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist<br>strafbar und wird gerichtlich verfolgt.<br>(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B) |                       |   |
| Nr.   | Änderung              | Datum                                     |
| Auftragsnr.:  |                       | Name                                      |
| Kunde:  |                       | Kst.                                      |
|   |                       | 15000/15500                               |
| Fertigung:  |                       | Gez.                                      |
| Anbot:  |                       | 2003.11.03                                |
| Entwurf:  |                       | Nedorost                                  |
| Verwendung für:   |                       | Gepr.                                     |
|   |                       | Datum                                     |
|   |                       | Name                                      |
| Benennung:  |                       | DOMOFERM                                  |
| ON-Eckzarge Profil 22 Mauermontage  |                       |   |
| Universal Tür gefälzt 40mm dick UT4xx   |                       | Zeichnungsnr.:                            |
|   |                       | D_UT4xx_22_M                              |
| Blatt:  |                       | Ersetzt durch:                            |
| Blattzahl:  |                       | Ersatz für:                               |