

# Lager-Stahltüren


## UNIVERSAL UT401 – 1-flg. – Türelement – T0

### PREISWERTES STAHLTÜRELEMENT

Stahltüren sind verzugsfrei und wartungsfrei und eignen sich ideal für Keller, Abstellraum oder untergeordnete Bereiche.

Sie können die Tür auch selbst individuell lackieren oder mit anderen Drückern ausstatten.

Die Zarge ist durch den eingeschweißten Bandteil nur im Element oder mit gefälzter ÖNORM Tür mit 2-teiligem Anuba-Band Gr. 16 verwendbar.

 Schallschutz bis 26 dB\*  
\*mit Zubehör



Profil 20\_M  
UNIVERSAL Türelement  
BRMB = DLB + 30 mm  
BRMH = DLH + 15 mm



#### Zarge

Die Eckzarge ist mit einer Dichtungsnut ausgestattet, in der die optionale Dichtung (C720) eingelegt werden kann. Angeschweißte Maueranker dienen zur Befestigung in der Wand.



#### Schloss und Drücker

Ein ÖNORM Schloss und ein Kunststoffbeschlag mit Gleitlager zählen zur Standardausstattung. Ein passender Buntbarteinsatz mit Schlüssel wird mitgeliefert. Schloss und Beschlag sind auch für Profilzylinder geeignet.



#### Anuba-Bänder

Das Türblatt wird in die angeschweißte Anuba-Bandkonstruktion eingehängt. Das Türblatt kann nur im System mit gleicher Bandkonstruktion ausgetauscht werden (nicht als Feuerschutztür möglich!).

### Produktmerkmale



#### TÜRBLATT:

- gefälztes Türblatt nach ÖNORM B 5330-1 mit Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- Schallschutz bis 26 dB mit Anschlagsschiene (ohne Anschlag 18 dB)
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar

#### BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anuba-Bänder

#### ZARGE:

- Eckzarge\* Profil 20 aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Bodeneinstand 50 mm
- mit Dichtungsnut für optionale Dichtung C720

Bestellnummer		Durchgangslichte mm**	Baurichtmaß
links	rechts		
UT3LM	UT3RM	700 x 2000	770 x 2035
UT4LM	UT4RM	800 x 1845	870 x 1880
UT8LM	UT8RM	800 x 1940	870 x 1975
UT5LM	UT5RM	800 x 2000	870 x 2035
UT7LM	UT7RM	850 x 1940	920 x 1975
UT6LM	UT6RM	850 x 2000	920 x 2035
UT1LM	UT1RM	900 x 2000	970 x 2035
UT9LM	UT9RM	1000 x 2000	1070 x 2035

\* Zarge nur im Element verwendbar.

\*\* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.