

# Lager-Feuerschutztüren

ECONOMY LF531 – 1-flg. – BAUMEISTER Normelement – EI<sub>2</sub>30-C5

## MEHR EFFIZIENZ

Dieses Feuerschutz-Element ist bares Geld wert. Denn die Montage des Elementes konnte von 2,5 Stunden auf 1 Stunde gesenkt werden. Zusätzlich ersparen Sie sich 24 Stunden Austrocknungszeit und somit eine zusätzliche Anfahrt.



### Dübelmontage

Die schräge Diagonalfestigung im Zargenfalz sorgt für einen sicheren Randabstand und ist im geschlossenen Zustand nicht sichtbar. Die stabile Unterkonstruktion sorgt für eine kraftschlüssige Verschraubung.







### Schmutzfreie und trockene Montage


Aufgrund der trockenen Montage ist keine Baufeuchte vorhanden und keine Trocknungszeit notwendig. Das Feuerschutzelement ist sofort verwendbar.



### SORGLOS Montagepaket

Egal ob Ziegelwände, Beton oder Porenbetonwände: Das Montagematerial für alle Systeme sowie Dichtung und Beschlag finden Sie im Montagepaket.

-  Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
-  Schallschutz bis 38 dB\*
-  Außentüranforderung
-  Wärmeschutz  
U<sub>D</sub>=1,4 W/m<sup>2</sup>K  
\*mit Zubehör



Profil 377\_D  
BRMB = DLB + 80 mm  
BRMH = DLH + 40 mm



## Produktmerkmale

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für optionalen Türschließer DOMOFERM TS 52, ungebohrt

### ZARGE:

- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage (unsichtbare Verschraubung vorgerichtet mit Abdeckkappe)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand, bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut

### INKLUSIVE SORGLOS MONTAGEPAKET INKL. BESCHLÄGE:

- Dübel-Set Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stück Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchen-Set 64 Stück
- Dübelabdeckkappen-Set 8 Stück
- Feuerschutzdichtung C560FH
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stück Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stück höhenverstellbares Konstruktionsband
- Universalfett

Bestellnummer		Durchgangslichte mm**	Baurichtmaß mm nachträgl. Verputzen	Baurichtmaß mm verputzt
links	rechts			
BMOEL1*		700 x 800	790 x 890	780 x 885
BMOEL2*		800 x 1200	890 x 1290	880 x 1285
BMFH4L	BMFH4R	800 x 1850	890 x 1895	880 x 1890
BMFH5L	BMFH5R	800 x 2000	890 x 2045	880 x 2040
BMFH7L	BMFH7R	850 x 2000	940 x 2045	930 x 2040
BMFH8L	BMFH8R	900 x 1850	990 x 1895	980 x 1890
BMFH6L	BMFH6R	900 x 2000	990 x 2045	980 x 2040
BMFH9L	BMFH9R	1000 x 2000	1090 x 2045	1080 x 2040
BMFH12L	BMFH12R	1200 x 2000	1290 x 2045	1280 x 2040
BMFH51L	BMFH51R	800 x 2100	890 x 2145	880 x 2140
BMFH61L	BMFH61R	900 x 2100	990 x 2145	980 x 2140
BMFH91L	BMFH91R	1000 x 2100	1090 x 2145	1080 x 2140
BMFH13L	BMFH13R	1200 x 2100	1290 x 2145	1280 x 2140

\* L/R verwendbar

\*\* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.