

UNIVERSAL UT401 – 1-flg. – Türblatt – TO



Oberfläche

DOMOFERM Lagertüren werden standardmäßig im Farbton RAL 9010 (weiß) grundiert und sind für eine Endbeschichtung vorgesehen.



Kürzbar

Die Stahltürblätter sind mit einer Stahlsäge bis zu 15 mm kürzbar.



Alu-Drücker

Die Variante ohne Beschlagsbohrung kann so verbohrt werden, dass ein Rosetten-Drücker montiert werden kann. DOMOFERM Beschlägen liegt eine Bohrschablone bei. Optional mit Kurzschild-Garnituren aus Alu oder Edelstahl.

STAHLHARTE QUALITÄT

DOMOFERM Stahltürblätter werden aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt und sind universell einsetzbar im öffentlichen wie im privaten Wohnbau sowie in der Sanierung, z. B. für Hotelzimmer, Büros, Behörden, Schulen etc.

Produktmerkmale



TÜRBLATT:

- gefälztes Türblatt nach ÖNORM B 5330-1 mit Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- Schallschutz bis 26 dB mit Anschlagschiene (ohne Anschlag 18 dB)
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anuba-Bänder



Schallschutz bis 26 dB*

*mit Zubehör



Beschlagsbohrung mit Kurzschild

LAGERTÜREN

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*
links	rechts	
UTBL3LM	UTBL3RM	700 x 2000
UTBL4LM	UTBL4RM	800 x 1845
UTBL8LM	UTBL8RM	800 x 1940
UTBL5LM	UTBL5RM	800 x 2000
UTBL7LM	UTBL7RM	850 x 1940
UTBL6LM	UTBL6RM	850 x 2000
UTBL1LM	UTBL1RM	900 x 2000
UTBL9LM	UTBL9RM	1000 x 2000
UTBL12LM	UTBL12RM	1200 x 2000**

* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.

** 3. Band 350 mm unterhalb 1. Band (laut ÖNORM)



Tipp: Kann in alle gefälzte DOMOFERM Normzargen gehängt werden (siehe ab Seite 11).