





Lager-Feuerschutztüren

UNIVERSAL UT431 – 1-flg. – Feuerschutz-Normelement – EI₂30-C5

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

Das Feuerschutzelement UNIVERSAL mit Dübeleckzarge eignet sich hervorragend für nachträgliche, rasche Montage auf fertige Wände und Fußböden. Somit kann die Tür in der Bauphase nicht beschädigt werden.

Das Element entspricht optisch den klassischen Innentüren und integriert sich somit unauffällig in das Ambiente.

-  Feuerschutz EI₂30
-  Schallschutz bis 32 dB*
-  Außentüranforderung
-  Wärmeschutz
U=1,5 W/m²K
*mit Zubehör



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Band

Das 3-teilige Band sorgt für zusätzliche Stabilität der robusten Stahltür. Das Dickfalz-Türblatt hat das Aussehen einer ganz normalen Wohnraumtür.



Türschließer

Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein, damit sie im Ernstfall auch geschlossen sind.



Schloss und Drücker

Ein ÖNORM Schloss und ein Kunststoffbeschlag mit Gleitlager zählen zur Standardausstattung. Ein passender Buntbarteinsatz mit Schlüssel wird mitgeliefert. Optional in Alu und Edelstahl erhältlich.

Produktmerkmale



TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- ohne Beschlagsbohrung
- mit Sicherungszapfen
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

BESCHLÄGE:

- ÖNORM FH Wechselschloss DM70, Beanspruchungsklasse 3, Schutzklasse 2 nach EN 12209
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück 3-teilige vernickelte Anuba-Einschraubänder, DL-Breite 1200 mm mit 3 Stück Bänder
- mit Türschließer DOMOFERM TS 52

ZARGE:

- Eckzarge Profil 24 für Dübelmontage gerichtet
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit Maueranker
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS 52, bandseitige Normalmontage
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Zargendichtung C560 FH (schwarz), lose mitgeliefert

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*
links	rechts	
UTFHD5L	UTFHD5R	800 x 2000
UTFHD7L	UTFHD7R	850 x 2000
UTFHD6L	UTFHD6R	900 x 2000
UTFHD9L	UTFHD9R	1000 x 2000
UTFHD12L	UTFHD12R	1200 x 2000

* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.