



effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

\* ... Durchgangsbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B. Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width			
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width			
DLB	Durchgangsbreite	clear opening width			
Werkstoff:		Maßstab			
Rohmat.Nr.:		1:1			
Behandlung:		Allgemein-toleranz DIN/ISO ISO 2768 mk			
		( )...Hilfsmaß			
		Artikelnr.:			
		Stklnr.:			
<p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unehrerlichen Wettbewerb B.G.B.)</p>					
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
Auftragsnr.:		Gez.	2010.04.08	Weiser	
Kunde:		Gepr.		Datum	
Fertigung:	Benennung:				
Anbot:	Umfassungszarge Profil 26 Schalungsbauweise				
Entwurf:	Dünnfalttür 52mm dick LF5xx				
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersatz durch:	Ersatz für:	



Öffnungsradius max. = DLB\* + 95

D\_LF5xx\_26\_S.dwg