



Dickfalz

Der dreiseitige Dickfalz verleiht dem 64 mm starken Türblatt ein schlankes, attraktives Aussehen. Das integrierte Laminat sorgt im Brandfall für einen optimalen Türabschluss.



VX-Objektbänder

Die extrem robusten VX-Objekt-Bänder sind 3-dimensional verstellbar und sorgen für höchste Qualität über die gesamte Lebensdauer.



Schloss und Drücker

Das robuste Schloss und der gleitgelagerte Kunststoffdrücker sind feuerschutzgeprüft. Optional mit unterschiedlichen Beschlügen in Alu und Edelstahl kombinierbar.

ÜBER 90 MINUTEN VOR FEUER UND HITZE GESCHÜTZT

Obwohl 1000 Grad Celsius oder mehr auf das Türelement einwirken, darf es auf der feuerabgewandten Seite nur eine Temperaturerhöhung von 180° sein - und das mehr als 90 Minuten lang.

Die Türserie PRESTIGE mit dreiseitigem Dickfalz passt sich optisch hochwertigen Umgebungen an und ist selbstschließend durch ein höhenverstellbares Bandsystem.

Produktmerkmale



TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche 1 mm mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil unten
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für Türschließer DOMOFERM TS 52, unverbohrt

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss, Beanspruchungsklasse 3, Schutzklasse 3 nach EN12209 für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FB Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- ohne Beschlagsbohrung
- 2 Stück 3-dimensional verstellbare VX-Objektbänder verzinkt
- Türschließer DOMOFERM TS 52, unverbohrt

ZARGE:

- Eckzarge Profil 88_D bzw. Blockzarge 89_D für Dübelmontage gerichtet
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- vorbereitet für Türschließer DOMOFERM TS 52
- mit werkseitiger Zargenhinterfüllung
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Zargendichtung C560 FH (schwarz)

Eckzarge Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm
links	rechts		
P95L	P95R	800 x 2000	850 x 2025
P97L	P97R	850 x 2000	900 x 2025
P96L	P96R	900 x 2000	950 x 2025
P99L	P99R	1000 x 2000	1050 x 2025

Blockzarge Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm
links	rechts		
PB95L	PB95R	800 x 2000	950 x 2075
PB97L	PB97R	850 x 2000	1000 x 2075
PB96L	PB96R	900 x 2000	1050 x 2075
PB99L	PB99R	1000 x 2000	1150 x 2075

* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.



Tipp: Geprüft und zugelassen mit Dübeleckzarge für einseitig beplankte Schachtwände.



Feuerschutz EI₂90



Schallschutz bis 38 dB*



Außentüranforderung



Wärmeschutz U_D=1,6 W/m²K
*mit Zubehör



Profil 89_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

