

TECHNISCHES DATENBLATT

# STALOC STRUKTURACRYL

Dispersionsdichtstoff

## BESCHREIBUNG

STALOC Strukturacryl ist ein lösungsmittelfreier, einkomponentiger Dispersionsdichtstoff mit Putzstruktur auf Acrylatbasis. Ideal geeignet für eine Vielzahl von einfachen Verklebungen und Abdichtarbeiten im Innenbereich wie Innentürzargen, Wärmedämmverbundsysteme, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten, Wandrisse und Unebenheiten. STALOC Strukturacryl ist überstreichbar, standfest, lösemittelfrei, phthalatfrei und geruchsneutral. Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung. Geeignet für Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Ziegel, Klinker, Zement, Faserzement, Gipskarton, Holz, Holzspanplatten, Aluminium, korrosionsgeschützte Metalle, Fliesen, viele Kunststoffe.

Nicht geeignet für Teer, bitumenhaltige Untergründe, EPDM, PIB, PTFE, PP, PE, Gips, Glas, Silikon, Spiegelrückseite, Zinkblech, Eisen, Stahl, Kupfer, Blei

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Standardfarben		weiß
Basis		Acryldispersion
Temperaturbeständigkeit	°C	-20°C bis +80°C
Dichte EN 1183-1		~1,8 g/cm <sup>3</sup>
Brandverhalten EN 13501-1		Klasse E
Verarbeitungstemperatur		+5 bis +40°C
Volumensverlust EN 10563		<25%
Lagerfähigkeit bei max. +25°C		24 Monate

## SICHERHEITSHINWEISE

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

## VERPACKUNG / VOLUMEN

300 ml Kartusche

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrückliche oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

