

TECHNISCHES DATENBLATT

AKTIVCHLORREINIGER

Schimmelfernung

BESCHREIBUNG

STALOC Aktivchlorreiniger ist ein hochalkalischer, aktivchlorhaltiger Schaumreiniger zur effektiven Entfernung von Schimmel der auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Maschinen, Fliesen, Fußböden, Bäder, Toiletten, etc.

VERARBEITUNG

STALOC Aktivchlorreiniger nicht auf Bunt- und Leichtmetall verwenden! Vor dem Einsatz auf nicht genannten Materialien Vortest an verdeckter Stelle durchführen. Nicht mischen mit Säuren. Je nach Schaumgerät ist zur Erzeugung eines haftfähigen Schaumes eine 5- bis 10%ige Anwendungskonzentration erforderlich.

Ab einer Anwendungskonzentration von 1:20 ist STALOC Aktivchlorreiniger nicht mehr kennzeichnungspflichtig! Zum Erhalt der Produkteigenschaften STALOC Aktivchlorreiniger frostfrei lagern.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Erscheinungsbild		flüssig
Siedebereich		>100°C
Dichte		Ca. 1,02 g/cm ³
ph Wert		~ 12
Haltbarkeit		6 Monate

VERPACKUNG / VOLUMEN

1.000 ml Flasche

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 18.05.2024



Anruf STALOC



www.staloc.com

