

TECHNISCHES DATENBLATT

GRÜNBELAGS- & STEINREINIGER

BESCHREIBUNG

STALOC Grünbelags- & Steinreiniger ist ein alkalisches, flüssiges Reinigungskonzentrat auf Basis anorganischer Chlorverbindung zur Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Algen, Moos, Grünspan, durch Blätter und Blüten entstandener Flecken und starken Verschmutzungen durch Wetter- und Umwelteinflüsse auf z.B. Grabsteinen, Terrassen, Eingängen o.ä. sowie Gelbverfärbungen von Carrara aufgrund organischen Ursprungs. Marmor- und Natursteinpolituren werden nicht angegriffen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Marmor, Kunst- und Naturstein, Betonflächen.

VERARBEITUNG

STALOC Grünbelags- & Steinreiniger nicht auf Bunt- und Leichtmetallen verwenden! Nicht gemeinsam mit sauren Reinigern verwenden! Bei Verwendung in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. An verdeckter Stelle bitte Vortest durchführen, insbesondere bei unbehandeltem Marmor und farbigen Schriftsätzen auf Grabsteinen! STALOC Grünbelags- & Steinreiniger wird je nach Verschmutzungsgrad und Problemstellung bis 1:10 mit Wasser verdünnt. Die Reinigungslösung mit Bürste, Schrubber, Schwamm oder geeignetem Spritzgerät auftragen und einwirken lassen, danach mit Wasser gründlich abspülen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Erscheinungsbild		flüssig
Siedebereich		>100°C
Dichte		Ca. 1,12 g/cm ³
ph Wert		>13

VERPACKUNG / VOLUMEN

1.000 ml Flasche

ACHTUNG: Lagerung frostfrei

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 18.05.2024



Anruf STALOC



www.staloc.com