

TECHNISCHES DATENBLATT

STALOC IMPRÄGNIERSPRAY

BESCHREIBUNG

Der STALOC Imprägnierspray schützt Textil- & Lederoberflächen wie Schuhe, Taschen, Bekleidung, Schirme, Zelte, Planen, Markisen und Cabriodächer vor Nässe und Schmutz. Es bildet einen atmungsaktiven Film mit wasser- und schmutzabweisender Wirkung. Die Neubildung von Stockflecken wird verhindert und somit die regelmäßige Reinigung erleichtert. Durch die Bildung des hauchdünnen Schutzfilms, werden weder Aussehen und Griff, noch die Atmungsfähigkeit des Gewebes beeinträchtigt.

ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Die Dose vor dem Gebrauch gut schütteln und aus ca. 20cm Entfernung dünn auf die zu imprägnierenden Flächen sprühen, bis das Gewebe vollständig benetzt, jedoch nicht zu feucht ist. Bei abschnittsweiser Behandlung darauf achten, dass die ein gesprühten Flächen überlappen. Danach vollständig abtrocknen lassen. Um die Imprägnierung zu prüfen, ein paar Tropfen Wasser auf die Flächen träufeln: bleibt der Tropfen nicht als Perle auf dem Gewebe stehen, sollte die Anwendung wiederholt werden. Durch mechanische Beanspruchung (Wind, Regen, Sonne) wird die Wirksamkeit der Imprägnierung abgebaut. Sie sollte deshalb regelmäßig überprüft werden um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

VERPACKUNG / VOLUMEN

400 ml Aerosoldose

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 27.01.2024



Anruf STALOC



www.staloc.com

