

## Zackenschlüsselsystem keyTec RPE

| Technische Merkmale          | Einbaudoppelzylinder keyTec RPE   |   |
|------------------------------|---|---|
|                              | verschiedensperrend   | gleichsperrend  |
| Sperrart                     | verschiedensperrend   | gleichsperrend  |
| Material                     | Messing vernickelt matt   | Messing vernickelt matt   |
| Schlüsselform                | Zackenschlüssel   | Zackenschlüssel   |
| Schlüsseleinschub            | senkrecht   | senkrecht   |
| inkludierte Schlüssel        | 3 Stück pro Zylinder  | 5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)                     |
| beidseitig sperrbar          | ja, ab 28 mm Seitenlänge  | ja, ab 28 mm Seitenlänge  |
| Schließenanlagenfähig        | auf Bestellung möglich  | auf Bestellung möglich  |
| Bauweise                     | Kompaktbauweise   | Kompaktbauweise   |
| Patentschutz                 | ja  | ja  |
| Stiftzuhaltungen             | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und bis zu 8 Radialstifte | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und bis zu 8 Radialstifte |
| Aufbohrschutz                | ja  | ja  |
| Abtastschutz                 | Pickingschutz durch Spezialstifte                                       | Pickingschutz durch Spezialstifte                                       |
| Verschlusssicherheitsklasse  | 4   | 4   |
| Angriffswiderstandsklasse    | A   | A   |
| Sicherungskarte              | ja  | ja  |
| Nachschlüsselschutz          | ja  | ja  |
| Zertifizierung               | nach DIN 18252 und EN 1303  | nach DIN 18252 und EN 1303  |
| Brandschutz                  | T90 entsprechend ÖNORM B3858  | T90 entsprechend ÖNORM B3858  |
| Befestigungsschraube         | M5 x 70 inkludiert  | M5 x 70 inkludiert  |
| Sonderlängen möglich         | ja  | ja  |
| Freilaufring                 | auf Bestellung möglich  | auf Bestellung möglich  |
| Mehrschlüssel Erstbestellung | ungebrenzt möglich  | ungebrenzt möglich  |
| Nachschlüssel                | ungebrenzt möglich  | ungebrenzt möglich  |

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und zusätzlich bis zu 8 Radialstifte
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: **beidseitig sperrbar ab 28 mm Seitenlänge**, wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für **Schließenanlagen (gegen Mehrpreis)** erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858



| Technische Merkmale          | Knaufdoppelzylinder keyTec RPE                                 |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Sperrart                     | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Material                     | Messing vernickelt matt  | Messing vernickelt matt  |
| Schlüsselform                | Zackenschlüssel  | Zackenschlüssel  |
| Schlüsseleinschub            | senkrecht  | senkrecht  |
| inkludierte Schlüssel        | 3 Stück pro Zylinder   | 5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)            |
| Schließenanlagenfähig        | auf Bestellung möglich   | auf Bestellung möglich   |
| Bauart                       | Knauf einseitig vormontiert                                    | Knauf einseitig vormontiert                                    |
| Bauweise                     | Kompaktbauweise  | Kompaktbauweise  |
| Patentschutz                 | ja   | ja   |
| Stiftzuhaltungen             | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte |
| Aufbohrschutz                | ja   | ja   |
| Abtastschutz                 | Pickingschutz durch Spezialstifte                              | Pickingschutz durch Spezialstifte                              |
| Verschlusssicherheitsklasse  | 4  | 4  |
| Angriffswiderstandsklasse    | A  | A  |
| Sicherungskarte              | ja   | ja   |
| Nachschlüsselschutz          | ja   | ja   |
| Zertifizierung               | nach DIN 18252 und EN 1303                                     | nach DIN 18252 und EN 1303                                     |
| Brandschutz                  | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   |
| Befestigungsschraube         | M5 x 70 inkludiert   | M5 x 70 inkludiert   |
| Sonderlängen möglich         | ja   | ja   |
| Freilaufring                 | -  | -  |
| Mehrschlüssel Erstbestellung | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |
| Nachschlüssel                | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **vormontierten Drehknauf** und einseitig **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und zusätzlich bis zu 8 Radialstifte
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für **Schließenanlagen (gegen Mehrpreis)** erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- in der Dimensionsauswahl ist die Knaufseite mit **K** gekennzeichnet, Beispiel 30 + K35 mm
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858



## Zackenschlüsselsystem keyTec RPE

| Technische Merkmale          | Einbauhalbzylinder keyTec RPE                                  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Sperrart                     | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Material                     | Messing vernickelt matt  | Messing vernickelt matt  |
| Schlüsselform                | Zackenschlüssel  | Zackenschlüssel  |
| Schlüsseleinschub            | senkrecht  | senkrecht  |
| inkludierte Schlüssel        | 3 Stück pro Zylinder   | 5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)            |
| Schließenanlagenfähig        | auf Bestellung möglich   | auf Bestellung möglich   |
| Bauweise                     | Kompaktbauweise  | Kompaktbauweise  |
| Patentschutz                 | ja   | ja   |
| Stiftzuhaltungen             | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte |
| Aufbohrschutz                | ja   | ja   |
| Abtastschutz                 | Pickingschutz durch Spezialstifte                              | Pickingschutz durch Spezialstifte                              |
| Verschlussicherheitsklasse   | 4  | 4  |
| Angriffswiderstandsklasse    | A  | A  |
| Sicherungskarte              | ja   | ja   |
| Nachschlüsselschutz          | ja   | ja   |
| Zertifizierung               | nach DIN 18252 und EN 1303                                     | nach DIN 18252 und EN 1303                                     |
| Brandschutz                  | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   |
| Befestigungsschraube         | M5 x 70 inkludiert   | M5 x 70 inkludiert   |
| Sonderlängen möglich         | ja   | ja   |
| Freilaufzylinder             | auf Bestellung möglich   | auf Bestellung möglich   |
| Mehrschlüssel Erstbestellung | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |
| Nachschlüssel                | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und zusätzlich bis zu 8 Radialstifte
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder **für Schließenanlagen (gegen Mehrpreis)** erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858



| Technische Merkmale          | Wellendoppelzylinder keyTec RPE                                |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Sperrart                     | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Material                     | Messing vernickelt matt  | Messing vernickelt matt  |
| Schlüsselform                | Zackenschlüssel  | Zackenschlüssel  |
| Schlüsseleinschub            | senkrecht  | senkrecht  |
| inkludierte Schlüssel        | 3 Stück pro Zylinder   | 5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)            |
| Schließenanlagenfähig        | auf Bestellung möglich   | auf Bestellung möglich   |
| Bauart                       | Tedee Motoraufnahmewelle einseitig vormontiert                 | Tedee Motoraufnahmewelle einseitig vormontiert                 |
| Bauweise                     | Kompaktbauweise  | Kompaktbauweise  |
| Patentschutz                 | ja   | ja   |
| Stiftzuhaltungen             | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte |
| Aufbohrschutz                | ja   | ja   |
| Abtastschutz                 | Pickingschutz durch Spezialstifte                              | Pickingschutz durch Spezialstifte                              |
| Verschlussicherheitsklasse   | 4  | 4  |
| Angriffswiderstandsklasse    | A  | A  |
| Sicherungskarte              | ja   | ja   |
| Nachschlüsselschutz          | ja   | ja   |
| Zertifizierung               | nach DIN 18252 und EN 1303                                     | nach DIN 18252 und EN 1303                                     |
| Brandschutz                  | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   |
| Befestigungsschraube         | M5 x 70 inkludiert   | M5 x 70 inkludiert   |
| Sonderlängen möglich         | ja   | ja   |
| Freilaufzylinder             | -  | -  |
| Mehrschlüssel Erstbestellung | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |
| Nachschlüssel                | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **vormontierter Welle für Tedee Motorantriebe** und einseitig **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und zusätzlich bis zu 8 Radialstifte
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder **für Schließenanlagen (gegen Mehrpreis)** erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- in der Dimensionsauswahl ist die Wellenseite mit **W** gekennzeichnet, Beispiel 30 + **W35** mm
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858



## Zackenschlüsselsystem keyTec RPE

| Technische Merkmale          | Vorhangschloss keyTec RPE                                      |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Sperrart                     | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Material                     | Messing  | Messing  |
| Schlüsselform                | Zackenschlüssel  | Zackenschlüssel  |
| Schlüsseleinschub            | senkrecht  | senkrecht  |
| inkludierte Schlüssel        | 3 Stück pro Zylinder   | 5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)            |
| Schließenanlagenfähig        | auf Bestellung möglich   | auf Bestellung möglich   |
| Bauweise                     | Kompaktbauweise  | Kompaktbauweise  |
| Patentschutz                 | ja   | ja   |
| Stiftzuhaltungen             | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte |
| Aufbohrschutz                | ja   | ja   |
| Abtastschutz                 | Pickingschutz durch Spezialstifte                              | Pickingschutz durch Spezialstifte                              |
| Verschlusssicherheitsklasse  | 4  | 4  |
| Angriffswiderstandsklasse    | A  | A  |
| Sicherungskarte              | ja   | ja   |
| Nachschlüsselschutz          | ja   | ja   |
| Zertifizierung               | nach DIN 18252 und EN 1303                                     | nach DIN 18252 und EN 1303                                     |
| Brandschutz                  | -  | -  |
| Befestigungsschraube         | M5 x 70 inkludiert   | M5 x 70 inkludiert   |
| Mehrschlüssel Erstbestellung | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |
| Nachschlüssel                | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** als Vorhangschloss ausgeführt
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und zusätzlich bis zu 8 Radialstifte
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder **für Schließenanlagen (gegen Mehrpreis)** erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Vorhangschloss**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**



| Technische Merkmale          | Außenzylinder keyTec RPE                                       |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Sperrart                     | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Material                     | Messing vernickelt matt  | Messing vernickelt matt  |
| Schlüsselform                | Zackenschlüssel  | Zackenschlüssel  |
| Schlüsseleinschub            | senkrecht  | senkrecht  |
| inkludierte Schlüssel        | 3 Stück pro Zylinder   | 5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)            |
| Materialstärke (mm)          | 40 bis 75  | 40 bis 75  |
| Schließenanlagenfähig        | auf Bestellung möglich   | auf Bestellung möglich   |
| Bauweise                     | Kompaktbauweise  | Kompaktbauweise  |
| Patentschutz                 | ja   | ja   |
| Stiftzuhaltungen             | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte |
| Aufbohrschutz                | ja   | ja   |
| Abtastschutz                 | Pickingschutz durch Spezialstifte                              | Pickingschutz durch Spezialstifte                              |
| Verschlusssicherheitsklasse  | 4  | 4  |
| Angriffswiderstandsklasse    | A  | A  |
| Sicherungskarte              | ja   | ja   |
| Nachschlüsselschutz          | ja   | ja   |
| Zertifizierung               | nach DIN 18252 und EN 1303                                     | nach DIN 18252 und EN 1303                                     |
| Brandschutz                  | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   |
| Befestigungsschraube         | 1 Befestigungsschraube   | 1 Befestigungsschraube   |
| Sonderlängen möglich         | ja   | ja   |
| Mehrschlüssel Erstbestellung | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |
| Nachschlüssel                | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |

- passend für dormakaba 1210- und Solido Kasten-Riegelschlösser
- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** als Außenzylinder ausgeführt, mit einseitig **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **System ohne Sicherungskarte:** Ersatzschlüssel werden ohne Vorlage einer Sicherungskarte oder einer Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder **für Schließenanlagen (gegen Mehrpreis)** erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Triebarmlänge 70 mm / kürzbar in 5 mm Schritten, für Türstärken 40 - 75 mm
- inkl. 2 Schrauben und Rosette
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858



## Zackenschlüsselsystem keyTec RPE

| Technische Merkmale          | Blechmontagezylinder keyTec RPE                                |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Sperrart                     | verschiedensperrend  | gleichsperrend   |
| Material                     | Messing vernickelt matt  | Messing vernickelt matt  |
| Schlüsselform                | Zackenschlüssel  | Zackenschlüssel  |
| Schlüsseleinschub            | senkrecht  | senkrecht  |
| inkludierte Schlüssel        | 3 Stück pro Zylinder   | 5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)            |
| Schließenanlagenfähig        | auf Bestellung möglich   | auf Bestellung möglich   |
| Bauweise                     | Kompaktbauweise  | Kompaktbauweise  |
| Patentschutz                 | ja   | ja   |
| Stiftzuhaltungen             | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte | 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und bis zu 8 Radialstifte |
| Aufbohrschutz                | ja   | ja   |
| Abtastschutz                 | Pickingschutz durch Spezialstifte                              | Pickingschutz durch Spezialstifte                              |
| Verschlussicherheitsklasse   | 4  | 4  |
| Angriffswiderstandsklasse    | A  | A  |
| Sicherungskarte              | ja   | ja   |
| Nachschlüsselschutz          | ja   | ja   |
| Zertifizierung               | nach DIN 18252 und EN 1303                                     | nach DIN 18252 und EN 1303                                     |
| Brandschutz                  | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   | T90 entsprechend ÖNORM B3858                                   |
| Befestigungsschraube         | 1 Befestigungsschraube   | 1 Befestigungsschraube   |
| Mehrschlüssel Erstbestellung | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |
| Nachschlüssel                | ungebrenzt möglich   | ungebrenzt möglich   |

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub**
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen und zusätzlich bis zu 8 Radialstifte
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder **für Schließenanlagen (gegen Mehrpreis)** erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858
- Rundzylinder mit Anflächung gegen Verdrehen
- mit großem Schlüsselprofil
- **Schlüssel in Offenstellung nicht abziehbar**

