

# SCHNELLE UND EINFACHE REPARATUR ZULASSUNG BLEIBT ERHALTEN


## VERARBEITUNG




## ZUR REPARATUR VON LOSEN NIET- UND SCHRAUBVERBINDUNGEN Ø ≤ 6,5 MM

1. Lose Nietverbindung
2. Entfernen
3. Neu befestigen

## FABA-A | Reparaturschraube



1331



ETA-21/0306



### EINSATZBEREICH

Gewindefurchende Schraube zum Verschließen von Bohrungen, sowie zur Befestigung von Solarsystemen auf Stahl und Aluminium, sowie Blech-Blechverbindungen.

### VORTEILE

- + Zugelassene Abdichtung von Fehlbohrungen.
- + Hohe Querkraft durch großen Querschnitt.

### TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl A2  
Oberfläche: Nickel Strike verzinkt blau  
gleitbeschichtet  
Antrieb: SW 3/8“  
Kopfhöhe k [mm]: 4,7

### ZULASSUNG

ETA-21/0306, Anhang  
31.10/31.20/31.21/31.30

### BOHRKAPAZITÄT

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,5 - 2,0; Aluminium  
0,5 - 2,0

Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,5 - 2,0; Aluminium  
0,5 - 2,0

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
Dichtscheibe E19						
FABA-A	7,2	19	18	1 - 5	100	001331V020-0720192-1 4005674 563581
		19	18	1 - 5	20	001331V020-0720195-1 4005674 635974
		19	18	1 - 5	500	001331V020-0720196-1 4005674 499071