




Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név

B.poxy UR 37.41

Regisztrációs szám (REACH)

nem releváns (keverék)

1.1.6 Egyedi formulaazonosító (UFI)

EREX-38CU-Q00A-EGD5

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználások

Resin-component for roomtemperature & warm-curing epoxyresin/hardener-systems

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Bto-epoxy GmbH
Franz-Kollmann-Strasse 4
3300 Amstetten
Ausztria
Telefonszám: +43 7472 93 0 67
Telefax: e-mail: office@bto-epoxy.com
Weboldal: http://www.bto-epoxy.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Magyarország
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Nagyvárad tér 2
1096 Budapest
+36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz	Veszélyességi osztály	Kategória	Veszélyességi osztály és kategória	Figyelmeztető mondat
3.2	bőrmarás/bőrirritáció	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	súlyos szemkárosodás/szemirritáció	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	bőrszenzibilizáció	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	veszélyes a vízi környezetre - krónikus	2	Aquatic Chronic 2	H411

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

A legfontosabb kedvezőtlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások

A kiöntés és a tűzoltáshoz használt víz szennyezheti a vízfolyásokat.

2.2 Címkézési elemek


Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

- Figyelmeztetés figyelem



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

- Piktogramok

GHS07, GHS09



- Figyelmeztető mondatok

H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontakt-lencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az ipari tüzelőberendezésekhez.

- Kiegészítő veszélyességi információ

EUH205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

- Veszélyes összetevők címkézéséhez

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700), Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether, 2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxymethylene)]dioxirane, Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.

2.3 Egyéb veszélyek

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot $\geq 0,1$ %-os koncentrációban.

Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) $\geq 0,1$ %-os koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Nem releváns (keverék)

3.2 Keverékek


A keverék leírása

: Modified epoxyresin.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás az GHS szerint
reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	CAS-Sz. 25068-38-6 EK-Sz. 500-033-5 Index-Sz. 603-074-00-8 REACH Reg. Sz. 01-2119456619-26-xxxx	25 – < 50	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	CAS-Sz. 9003-36-5 EK-Sz. 500-006-8 REACH Reg. Sz. 01-2119454392-40-xxxx	25 – < 50	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411
2,2'-(hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene))dioxirane	CAS-Sz. 933999-84-9 REACH Reg. Sz. 01-2119463471-41-xxxx	10 – < 25	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	CAS-Sz. 68609-97-2 EK-Sz. 271-846-8 Index-Sz. 603-103-00-4 REACH Reg. Sz. 01-2119485289-22-xxxx	0 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317

Anyag elnevezése	Egyedi koncentráció-határértékek	M tényezők	ATE	Expozíciós útvonal
reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %	-	-	

Megjegyzések

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése


Általános megjegyzések

Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül. Vigye ki az érintett személyt a veszélyes területéről. Tartsa az érintett személyt melegben, nyugalomban és betakarva. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Minden kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, forduljon azonnal orvoshoz. Esméletvesztés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon semmit szájon át. Protection of first-aiders:
No action shall be taken involving any personal risk. In case of suspicion of vapor formation the helper has to use suitable respiratory protection material. Wear safety gloves. Leaked product may cause slippery surfaces.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

Belélegzést követően

Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az elsősegély intézkedéseket. Légúti irritáció esetén, orvoshoz kell fordulni. Gondoskodjon friss levegőről.

Bőrrel való érintkezést követően

Lemosás bő szappanos vízzel.

Szembe kerülést követően

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A szemhéjakat szétfeszítve a szemet bő, tiszta, friss vízzel öblítse le, 10 percen keresztül.

Lenyelést követően

A száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). TILOS hánytatni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Eye contact:

Causes serious eye irritation

Inhalation:

No special effects or hazards known at room temperature.

Warmed up / heated product may emit vapors which are highly irritating to the respiratory system. After exposure, serious damage may be delayed.

Skin contact:

Causes skin irritation. May cause an allergic reaction

Ingestion:

May irritate the mouth, throat and stomach

Symptoms of overexposure may include the following symptoms:

Eye contact: Pain, lacrimation, redness

Inhalation: No specific data available

Skin contact: Pain, irritation, redness

Ingestion: No specific data.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

In case of inhalation of combustion-products, symptoms may be delayed. Symptomatic therapy (decontamination, vital functions). No specific antidotes known. Put affected persons under medical supervision for 48 hours.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Vízpermet, BC-por, Szén-dioxid (CO₂)

Alkalmatlan oltóanyag

Vízszugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek

Nitrogén-oxidok (NO_x), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO₂)


5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűzvédelmi intézkedések. A tűzoltás területéről akadályozza meg a tűzoltáshoz használt víz behatolását csatornába vagy folyóvízbe. Gyűjtse külön a tűzoltásnál keletkező szennyezett vizet. Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

A személyeket vigye el biztonságos helyre.

Sürgősségi ellátók esetében

Viseljen légzőkészüléket, ha ki vannak téve a gőzöknek/pornak/permetnek/gázoknak.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. Szennyvizet meg kell tartani és ártalmatlanítani. Ha az anyag bekerült a vízfolyásba vagy csatornába, értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést

Csatornák lefedése

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést

Törölje fel nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú). A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni: fűrészpor, kovaföld (diatomit), homok, univerzális kötőanyag

Megfelelő elhatárolási technikák

Abszorbens anyagok felhasználása.

Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. Az érintett munkaterületet ki kell szellőztetni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ajánlások

- A tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozása

Használja a helyi és általános szellőztetést. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Az általános munkahelyi higiéniaira vonatkozó tanácsok

Használat után mosson kezét. A munkaterületen tilos az étkezés, italfogyasztás és dohányzás. A szennyezett ruházat és védőeszköz eltávolítása az étkezésre szolgáló területekre való belépés előtt. Soha ne tároljon ételt vagy italt vegyszerek közelében. Soha ne tegyen vegyszereket olyan edénybe, amelyet általában étel vagy ital tárolására használ. Élelmiszerrel, itallal és takarmánnyal távol tartandó.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

- Csomagolási kompatibilitás

Store in the original containers. Only approved packaging (e.g. according to ADR) may be used. Do not store in unlabeled containers. Store in tightly closed containers in a well ventilated storage-room, protected from sunlight and heaters.

Store away from food, drink and incompatible materials.


Incompatible materials:
no specific data

Storage temperature / storage stability / storage period: +20°C to + 25°C / 1 year in originally closed containers. Store in accordance with local regulations. The indication of duration of storage on the safety data sheet is not a contractually warranted indication. Discoloration possible when exceeding the recommended storage temperature and/or storage-period.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd a 16. szakaszt az általános áttekintéshez.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek


Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)
ez a információ nem áll rendelkezésre

Összetevők releváns DNEL-je						
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Vég-pont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	DNEL	12,25 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	DNEL	12,25 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	DNEL	8,33 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	DNEL	8,33 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	DNEL	29,39 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	DNEL	104,2 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	DNEL	4,9 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	DNEL	4,9 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	DNEL	0,44 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	DNEL	2,8 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	DNEL	22,6 µg/cm ²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	DNEL	22,6 µg/cm ²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - helyi hatások



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025


Összetevők releváns DNEL-je						
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Vég-pont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
ne]]dioxirane						
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	68609-97-2	DNEL	3,6 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	68609-97-2	DNEL	1 mg/kg testsúly/napp	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások

Összetevők releváns PNEC-je						
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Vég-pont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	PNEC	0,006 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	PNEC	0,001 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	PNEC	0,996 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	PNEC	0,1 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekula-tömeg ≤ 700)	25068-38-6	PNEC	0,196 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	PNEC	0,003 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	PNEC	0 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
Phenol-Polymer	9003-36-5	PNEC	0,294 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

Összetevők releváns PNEC-je						
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Vég-pont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
with Formaldehyde, Glycidylether						ri eset)
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	PNEC	0,029 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	PNEC	0,237 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	PNEC	0,011 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	PNEC	0,001 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	PNEC	1 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	PNEC	0,283 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	PNEC	0,028 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9	PNEC	0,223 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
Oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl] derivs.	68609-97-2	PNEC	0,106 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl] derivs.	68609-97-2	PNEC	0,011 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl] derivs.	68609-97-2	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
Oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl] derivs.	68609-97-2	PNEC	307,2 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl] derivs.	68609-97-2	PNEC	30,72 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl] derivs.	68609-97-2	PNEC	1,234 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)

8.2 Az expozíció elleni védekezés


Megfelelő műszaki ellenőrzés

If ventilation is insufficient, use approved ventilation systems. Emissions of ventilation- and process-equipment should be checked to ensure that they meet the requirements of environmental protection.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)

Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédőt kell viselni.

Bőrvédelem

- Kézvédelem

Használat előtt ellenőrizze le a tömörséget/vízállóságot. Meghatározott célokra, ajánlott a fent említett vegyi kesztyű anyagának ellenőrzése, egyben a kesztyű szállítójának ellenőrzése is. Handprotection: Wear protective gloves. Protective gloves according to relevant standards e.g. EN 374. Check for leakage / impermeability before use.

Recommended:

Protection index 6, corresponding > 480 minutes Breakthrough Time (BTT) according to EN 374

Short-term use: Nitril rubber 0,4 mm

Long-term use: Butyl rubber 0,7 mm

Additional advice:

The choice of a suitable glove is not only depending on the material but also on the quality characteristics which may be different by each producer. An essential fact for the choice is further on the stress of the glove on the working-place mostly with different materials during production- and/or cleaning processes. Replace gloves in time and watch advices of glove suppliers. Special skin protection creams are recommended too.

Bodyprotection:

Body protective equipment should be selected based on the work to do by approved specialists. Basic equipment: long-sleeved work clothes, protective overall, chemical resistant protective boots.

- A kéz további védelmére vonatkozó intézkedések

General protective- and hygiene-measures

Avoid contact with skin, eyes, clothing. In addition to the details of personal protective equipment, the use of closed work clothing is required. Take off immediately all contaminated clothes. Wash hands and face carefully with water and soap before work-breaks and at the end of working. Take care for eyewash stations and safety showers close to the working places.

Légutak védelme

In case of insufficient ventilation, wear respiratory protection. If the material is heated or sprayed, an approved filter device must be used.

A környezeti expozíció ellenőrzése

To avoid environmental contamination use a proper container. Prevent entry into sewers or surface and ground water.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok


9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	folyékony
Szín	színtelen - átlátszó
Szag	charakteristisch
Olvadáspont/fagyáspont	nincs meghatározva
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	nincs meghatározva
Gyúlékonyság	ez az anyag éghető, de nem könnyen gyulladó
Felső és alsó robbanási határértékek	0 vol% - 0 vol%
Lobbanáspont	>150 °C



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

Öngyulladási hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nem releváns
pH(-érték)	nincs meghatározva
Kinematikus viszkozitás	nincs meghatározva
Dinamikus viszkozitás	400 – 900 mPa s ...on/en 25 °C
Oldékonyság (oldékonyságok)	nincs meghatározva

Megoszlási hányados

n-Oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	ez a információ nem áll rendelkezésre
---	---------------------------------------

Gőznyomás	82 Pa ...on/en 20 °C
-----------	----------------------

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

Sűrűség	1,119 – 1,139 g/cm ³ ...on/en 20 °C
Relatív gőzsűrűség	erre a tulajdonságra vonatkozó információ nem áll rendelkezésre

Részecskejellemzők	nem releváns (folyékony)
--------------------	--------------------------

9.2 Egyéb információk

Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk	veszélyességi osztályok a GHS szerint (fizikai veszélyek): nem releváns
---	---

Egyéb biztonsági jellemzők

Folyadékmennyiség	0 %
Szilárd anyag	100 %
VOC tartalom (forráspont)	60 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség


10.1 Reakciókészség

No hazardous reactions if the instructions for use / instructions for storage and handling are observed. Larger batches of resin/hardener-mix lead to heat formation (exothermic reaction) because of the polyaddition-process. Carbon-monoxide, carbon-dioxide and other nitrogen-oxides can be formed.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

10.2 Kémiai stabilitás

The product is stable if the instructions for use / instructions for storage and handling are observed.

The resin is sensitive to cold storage and transport temperatures below +10°C. Hazing and visible turbidity may occur up to crystallization. Please check the resin before processing.

Regeneration without loss of quality can be achieved by heat treatment. Regenerate the resin ideally at max. +55°C over a period of 24 hours in the original packing. Open the cap slightly to allow pressure equalization. After cooling down to room-temperature work with the resin as usual.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Under presence of acids - exothermal heat-formation.

10.4 Kerülendő körülmények

Extreme heating for longer period leads to decomposition and/or discoloration.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Oxidising agents. Nitro compounds. Exothermal reactions with amines, mercaptanes and „Lewis-acid“ at room-temperature. At higher temperatures also exothermal reactions with phenols, acids and anhydrides. Heavy polymerisation at temperatures of approx. 200 °C in the presence of sodium hydroxide solution or sodium hydroxide.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

None under normal conditions of storage and use.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Vizsgálati adatok a teljes keverékre nem állnak rendelkezésre.

Osztályozási eljárás

A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitás

Erre a veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok.

GHS az Egyesült Nemzetek Szervezete, 4. melléklete: Káros lehet a bőrrel érintkezve.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás

Erre a veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok.

Rákkeltő hatás

Erre a veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok.

Reprodukciós toxicitás

Erre a veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Erre a veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Erre a veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok.


Aspirációs veszély

Erre a veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nincs további információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Összetevők (krónikus) vízi toxicitása					
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Expozíció időtartama
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	25068-38-6	LC50	2,4 mg/l	hal	24 h
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	25068-38-6	LC50	4,4 mg/l	hal	24 h
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	25068-38-6	LC50	4,9 mg/l	vízi gerinctelenek	24 h
reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	25068-38-6	EC50	4,6 mg/l	vízi gerinctelenek	24 h
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	68609-97-2	EL50	75 mg/l	vízi gerinctelenek	21 d
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	68609-97-2	EC50	>100 mg/l	mikroorganizmusok	180 min

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Összetevők lebonthatósága						
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Folyamat	Lebonthatóság gyorsasága	Idő	Módszer	Forrás
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	68609-97-2	oxigénfogyasztás	87 %	28 d		ECHA


12.3 Bioakkumulációs képesség

Az adatok nem állnak rendelkezésre.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

Összetevők bioakkumulációs képessége				
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	BCF	Log KOW	BOI5/KO
reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	25068-38-6	31	2,64 – 3,78 (pH-érték: 7, 25 °C) 2,918 (pH-érték: 7,1, 25 °C)	
Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	9003-36-5	150	2,7	
2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxy-methylene)]dioxirane	933999-84-9		0,822 (20 °C)	
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	68609-97-2	$\geq 160 - \leq 263$	3,77 (20 °C)	

12.4 A talajban való mobilitás

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) $\geq 0,1\%$ -os koncentrációban.

12.7 Egyéb káros hatások

The mixture contains no substances listed in Regulation (EC) 1005/2009 on ozone depleting substances.

Additional information:

Adsorbable organic halogen (AOX)

The product contains no organic adsorbable halogen.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk

Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások

Veszélyes hulladék, kizárólag az (pl. az ADR szerinti) engedélyezett csomagolásokat lehet felhasználni. Teljesen kiürített csomagok újrahasznosíthatása. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések

Waste treatment methods:

Dispose in a safe way and in accordance with local and national regulations. Incineration only in licensed plants. Do not dispose rests into the toilet. Do not dispose with home-dust. Qualified disposal also for small quantities.

Hazardous waste: Yes

Advice: Only fully cured epoxyresin-products can be disposed as household-like commercial waste.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk


14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR/RID/ADN	UN 3082
IMDG-Kód	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID/ADN

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG,
M.N.N.

IMDG-Kód

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LI-
QUID, N.O.S.

ICAO-TI

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s.

Műszaki neve (veszélyes összetevők)

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxi-
gyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700), Phenol-
Polymer with Formaldehyde, Glycidylether

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID/ADN

9

IMDG-Kód

9

ICAO-TI

9

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID/ADN

III

IMDG-Kód

III

ICAO-TI

III

14.5 Környezeti veszélyek

veszélyes a vízi környezetre

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A veszélyes áruk megállapodását (ADR) a munkaterületen be kell tartani.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány.

Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan

Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN) - További információk

Osztályozási kód

M6

Veszélyességi bárca-(ák)

9, hal és fa



Környezeti veszélyek

igen (veszélyes a vízi környezetre)

Különleges előírások (KE)

274, 335, 375, 601

Engedményes mennyiségek (EQ)

E1

Korlátozott mennyiségek (LQ)

5 L

Szállítási kategória (SK)

3

Alagútkorlátozási kód (AK)

-


Veszélyt jelölő szám

90



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG) - További információk

Tengeri szennyező anyag

igen (veszélyes a vízi környezetre) (4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane)

Veszélyességi bárca-(ák)

9, hal és fa



Különleges előírások (KE)

274, 335, 969

Engedményes mennyiségek (EQ)

E1

Korlátozott mennyiségek (LQ)

5 L

EmS

F-A, S-F

Raktár kategória

A

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - További információk

Környezeti veszélyek

igen (veszélyes a vízi környezetre)

Veszélyességi bárca-(ák)

9, hal és fa



Különleges előírások (KE)

A97, A158, A197, A215

Engedményes mennyiségek (EQ)

E1

Korlátozott mennyiségek (LQ)

30 kg

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Releváns Európai Unió (EU) rendelkezések

Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jelöltlista

nem releváns

15.1.1. Dekorfestékekről szóló irányelv (Európa, 2004/42/EK), Felhasználásra kész állapotú termék VOC tartalma

- 15.1 .1.6. 1	VOC tartalom	60 %
-------------------------	--------------	------

15.1.1.1. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED)

- 15.1 .1.7. 1	VOC tartalom	35 %
-------------------------	--------------	------


15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

16 16. SZAKASZ: Egyéb információk

16.1 A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)

A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)			
Szakasz	Előző bejegyzés (szöveg/érték)	Aktuális bejegyzés (szöveg/érték)	A biztonság- gal kapcsola- latban lénye- ges
1.4	Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információ: Poisons information centres: Austria - Vienna: +43 1 4064 343 Germany - Berlin: +49 30 1924 0 Europe: +32 70 24 52 45		igen
1.4		Sürgősségi telefonszám: változás a listában (táblázat)	igen
2.2	- Veszélyes összetevők címkézéséhez: 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether, 2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxyethylene)]dioxirane, Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	- Veszélyes összetevők címkézéséhez: reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700), Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether, 2,2'-[hexane-1,6-diylbis(oxyethylene)]dioxirane, Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	igen
3.2		A keverék leírása: változás a listában (táblázat)	igen
3.2		A keverék leírása: változás a listában (táblázat)	igen
8.1		Összetevők releváns DNEL-je: változás a listában (táblázat)	igen
8.1		Összetevők releváns PNEC-je: változás a listában (táblázat)	igen
12.1		Összetevők (krónikus) vízi toxicitása: változás a listában (táblázat)	igen
12.3		Összetevők bioakkumulációs képessége: változás a listában (táblázat)	igen
14.2	Műszaki neve (veszélyes összetevők): 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	Műszaki neve (veszélyes összetevők): reakciótermék: biszfenol-A(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700), Phenol-Polymer with Formaldehyde, Glycidylether	igen


Rövidítések és betűszók

Röv.	Használt rövidítések leírása
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, megállapodás)
ADR/RID/ADN	Megállapodások a veszélyes áruk nemzetközi közúti/vasúti/belvízi szállításáról (ADR/RID/ADN)



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)


Felülvizsgálat: 27.02.2025

Röv.	Használt rövidítések leírása
Aquatic Chronic	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus
ATE	Acute Toxicity Estimate (Akut toxicitás becslése)
BCF	Biokoncentrációs tényező
BOI	Biokémiai Oxigénigény
CAS	Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)
CLP	Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DGR	Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Áruk Szállítási Szabályzata (lásd IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (a kiszámított semmilyen hatás minimális értéke)
EC50	Effective Concentration 50 % (hatékony koncentráció 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely a 50 %-változásokat okozza (pl. növekedés) a megadott időtartam alatt
ED	Endokrin károsító anyag
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai listája)
EK-Sz.	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) kereskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója
EL50	Effective Loading 50 %: az EL50 megfelel a terhelési intenzitásnak, amely ahhoz szükséges, hogy reakciót váltson ki a vizsgálati organizmusok 50 %-nál
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)
EmS	Emergency Schedule (Sürgősségi Ütemterv)
Eye Dam.	Súlyos szemkárosodást okozó
Eye Irrit.	Szemirritáló
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere", kidolgozta az ENSZ
IATA	International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
ICAO-TI	A Műszaki utasítás veszélyes áruk biztonságos légi szállításához
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)
IMDG-Kód	Nemzetközi Tengeri Veszélyes Áruk Kódexe
Index-Sz.	Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz. Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
KO	Kémiai Oxigénigény
LC50	Lethal Concentration 50 % (a halálos koncentráció 50 %): a LC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely 50 % halálozást eredményez, a meghatározott időtartam alatt
log KOW	n-Oktanol/víz
NLP	No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (becsült hatásmentes koncentráció)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése, és korlátozása)



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2020/878/EU módosítással



b.poxy UR 37.41

Verziószám: GHS 4.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 31.01.2025 (GHS 3)

Felülvizsgálat: 27.02.2025

Röv.	Használt rövidítések leírása
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)
Skin Corr.	Bőrmaró
Skin Irrit.	Bőrirritáló
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáció
SVHC	Substance of Very High Concern (különös aggodalomra okot adó anyag)
VOC	Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyületek)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU módosítással.

Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: A besorolás a tesztelt keveréken alapul.

Egészségügyi veszélyek, Környezeti veszélyek: A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

A vonatkozó mondatok listája (kódok és teljes szöveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kód	Szöveg
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Felelősségi nyilatkozat

All given information is based on our today's technical status of development, knowledge and experience. Nevertheless we cannot overtake any guarantee that this information is complete and correct for any situation that may occur. This information is intended to describe the product from the point of safety requirements. However, we make no warranty or representation, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of the information in view to health, safety and environmental-advises. Furthermore we accept no responsibility for any injury, loss or damage consequent upon any failure to follow the safety or other recommendations contained in this material safety data sheet, nor from any hazards inherent in the nature of the material, nor from any abnormal use of the material. As a downstream user, we have taken the data on hazardous substances from the current REACH-listings and the latest safety data sheets of our supplier. Technical modification reserved. No guarantee in view of protection-right of third parties. This safety data sheet is to be made accessible to all users / processors within your company. In case of resale of our products, the buyer is responsible for passing on the safety data sheets to his customer. All given specifications do not disengage the customer to test the suitability in view of the intended application.