

## **Bezpečnostní list** **podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31**

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

### **ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

#### **1.1 Identifikátor výrobku**

**Obchodní označení:** **STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

**Číslo výrobku:** 104408901

**UFI:** G804-R0RW-D003-0HYX

#### **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**Použití látky / přípravku** Čisticí přípravek

#### **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

##### **Identifikace výrobce/dovozce:**

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH  
Flachenauergutstraße 8  
4020 Linz  
AUSTRIA  
Tel.: +43 732 221877  
e-Mail: office@staloc.com  
www.staloc.com

**Obor poskytující informace:** Product safety department

#### **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko  
(+420) 224 919 293, (+420) 224 915 402

### **ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**

#### **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

##### **Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**

|                   |           |                                                                                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1         | H222-H229 | Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |
| Skin Irrit. 2     | H315      | Dráždí kůži.                                                                      |
| STOT SE 3         | H336      | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                              |
| Asp. Tox. 1       | H304      | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.                       |
| Aquatic Chronic 2 | H411      | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                               |

#### **2.2 Prvky označení**

**Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008** Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

##### **Výstražné symboly nebezpečnosti**



GHS02

GHS07

GHS09

**Signální slovo** Nebezpečí

##### **Nebezpečné komponenty k etiketování:**

Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan  
cyklohexan  
hexan

##### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  
H315 Dráždí kůži.  
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

(pokračování na straně 2)

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 1)

### Pokyny pro bezpečné zacházení

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P251 Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- P391 Uniklý produkt seberte.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
- P501 Obsah/nádoby likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

### Další údaje:

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.

### 2.3 Další nebezpečnost

### Výsledky posouzení PBT a vPvB

- PBT:** Nedá se použít.
- vPvB:** Nedá se použít.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

**Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

### Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Číslo ES: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                     | Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                   | >50-≤100%   |
| CAS: 109-87-5<br>EINECS: 203-714-2<br>Reg.nr.: 01-2119664781-31-xxxx | dimethoxymethane<br>Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                                                                  | >25-≤50%    |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2                                   | cyklohexan<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                                               | >2,5-<10%   |
| CAS: 124-38-9<br>EINECS: 204-696-9                                   | Oxid uhličitý<br>látko, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí                                                                                                  | >2,5-≤10%   |
| CAS: 110-54-3<br>EINECS: 203-777-6                                   | hexan<br>Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336<br>Specifická koncentrační mez: STOT RE 2; H373: C ≥ 5 % | ≥0,25-<2,5% |

**Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

- Při nadýchání:** Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
- Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
- Při zasažení očí:** Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
- Při požití:** Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 3)

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 2)

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- **5.1 Hasiva**
- **Vhodná hasiva:**  
CO<sub>2</sub>, hasicí prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
- **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **5.3 Pokyny pro hasiče**
- **Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**  
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
- **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**  
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.  
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.  
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
- **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**  
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.  
Zajistit dostatečné větrání.
- **6.4 Odkaz na jiné oddíly**  
Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7.  
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.  
Informace k odstranění viz kapitola 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení** Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**  
Nestříkat do ohně a na žhavé předměty.  
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.  
Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami přes 50°C (např. žárovky). I po spotřebování nespalovat a násilně neotevírat.
- **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
- **Pokyny pro skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů.
- **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.
- **Další údaje k podmínkám skladování:** Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
- **7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

- **8.1 Kontrolní parametry**

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Kontrolní parametry:</b> |                                                                                                                  |
| <b>110-82-7 cyklohexan</b>    |                                                                                                                  |
| NPK                           | Krátkodobá hodnota: 2000 mg/m <sup>3</sup> , 572 ppm<br>Dlouhodobá hodnota: 700 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>I |
| <b>124-38-9 Oxid uhličitý</b> |                                                                                                                  |
| NPK                           | Krátkodobá hodnota: 45000 mg/m <sup>3</sup> , 24603 ppm<br>Dlouhodobá hodnota: 9000 mg/m <sup>3</sup> , 4921 ppm |

(pokračování na straně 4)

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 3)

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>110-54-3 hexan</b> |                                                                                                                        |
| NPK                   | Krátkodobá hodnota: 200 mg/m <sup>3</sup> , 55,8 ppm<br>Dlouhodobá hodnota: 70 mg/m <sup>3</sup> , 19,5 ppm<br>I, D, P |

· **Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

### · 8.2 Omezování expozice

· **Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje, viz bod 7.

· **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**

· **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Zabránit styku s pokožkou.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· **Ochrana dýchacích cest** Není nutné.

· **Ochrana rukou:**



Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

### · Materiál rukavic

Nitrilkaučuk

Doporučená tloušťka materiálu:  $\geq 0,4$  mm

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

### · Doba průniku materiálem rukavic

Pro směs dále uvedených chemikálií musí být doba do průniku materiálem rukavic nejméně 480 minut (permeabilita podle EN 16523-1:2015: úroveň 6).

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

· **Ochrana očí a obličeje** Není potřeba.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### · 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### · Všeobecné údaje

· **Skupenství**

Aerosol

· **Barva:**

Bezbarvá

· **Zápach:**

Charakteristický

· **Prahová hodnota zápachu:**

Není určeno.

· **Bod tání / bod tuhnutí**

Není určeno.

· **Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu**

Nedá se použít, jde o aerosol.

· **Hořlavost**

Nedá se použít.

· **Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti**

· **Dolní mez:**

Není určeno.

· **Horní mez:**

Není určeno.

· **Bod vzplanutí:**

-97 °C

· **Teplota rozkladu:**

Není určeno.

(pokračování na straně 5)

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 4)

|                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                                           | Není určeno.                                                                                           |
| Viskozita:                                                                   |                                                                                                        |
| Kinematická viskozita                                                        | Není určeno.                                                                                           |
| Dynamicky:                                                                   | Není určeno.                                                                                           |
| Rozpustnost                                                                  |                                                                                                        |
| vodě:                                                                        | Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.                                                             |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)                 | Není určeno.                                                                                           |
| Tlak páry při 20 °C:                                                         | 5 hPa                                                                                                  |
| Tlak páry při 50 °C:                                                         | <10 hPa                                                                                                |
| Hustota a/nebo relativní hustota                                             |                                                                                                        |
| Hustota při 20 °C:                                                           | 0,757 g/cm <sup>3</sup>                                                                                |
| Relativní hustota                                                            | Není určeno.                                                                                           |
| Hustota páry:                                                                | Není určeno.                                                                                           |
| <b>9.2 Další informace</b>                                                   |                                                                                                        |
| Vzhled:                                                                      |                                                                                                        |
| Skupenství:                                                                  | Aerosol                                                                                                |
| Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí |                                                                                                        |
| Zápalná teplota:                                                             | Produkt není samozápalný.                                                                              |
| Výbušné vlastnosti:                                                          | I když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto možné nebezpečí exploze ve směsi par se vzduchem. |
| Obsah ředidel:                                                               |                                                                                                        |
| Organická ředidla:                                                           | 11,4 %                                                                                                 |
| Změna stavu                                                                  |                                                                                                        |
| Rychlost odpařování                                                          | Nedá se použít.                                                                                        |
| <b>Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti</b>                    |                                                                                                        |
| Výbušniny                                                                    | odpadá                                                                                                 |
| Hořlavé plyny                                                                | odpadá                                                                                                 |
| Aerosoly                                                                     | Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.                      |
| Oxidující plyny                                                              | odpadá                                                                                                 |
| Plyny pod tlakem                                                             | odpadá                                                                                                 |
| Hořlavé kapaliny                                                             | odpadá                                                                                                 |
| Hořlavé tuhé látky                                                           | odpadá                                                                                                 |
| Samovolně reagující látky a směsi                                            | odpadá                                                                                                 |
| Samozápalné kapaliny                                                         | odpadá                                                                                                 |
| Samozápalné tuhé látky                                                       | odpadá                                                                                                 |
| Samozahřívající se látky a směsi                                             | odpadá                                                                                                 |
| Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou                | odpadá                                                                                                 |
| Oxidující kapaliny                                                           | odpadá                                                                                                 |
| Oxidující tuhé látky                                                         | odpadá                                                                                                 |
| Organické peroxidy                                                           | odpadá                                                                                                 |
| Látky a směsi korozivní pro kovy                                             | odpadá                                                                                                 |
| Znecitlivělé výbušniny                                                       | odpadá                                                                                                 |

(pokračování na straně 6)

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 5)

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**  
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.5 Neslučitelné materiály:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### · Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

|                                  |      |                      |
|----------------------------------|------|----------------------|
| <b>109-87-5 dimethoxymethane</b> |      |                      |
| Orálně                           | LD50 | 5.708 mg/kg (rabbit) |
| <b>110-82-7 cyklohexan</b>       |      |                      |
| Orálně                           | LD50 | 12.705 mg/kg (rat)   |

- **Primární dráždivé účinky:**
- **Žíravost/dráždivost pro kůži** Dráždí kůži.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice** Může způsobit ospalost nebo závratě.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Nebezpečnost při vdechnutí** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

#### · Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

### ODDÍL 12: Ekologické informace

- **12.1 Toxicita**
- **Aquatická toxicita:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:** Nedá se použít.
- **vPvB:** Nedá se použít.
- **12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**  
Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.
- **12.7 Jiné nepříznivé účinky**
- **Poznámka:** Jedovatý pro ryby.

(pokračování na straně 7)

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 6)

· **Další ekologické údaje:**

· **Všeobecná upozornění:**

Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení): ohrožuje vodu

Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.

V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton.

jedovatá pro vodní organismy

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

· **13.1 Metody nakládání s odpady**

· **Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

· **Kontaminované obaly:**

· **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

· **14.1 UN číslo nebo ID číslo**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

· **ADR** 1950 AEROSOLY, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

· **IMDG** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

· **IATA** AEROSOLS, flammable

· **14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

· **ADR**



· **třída** 2 5F Plyny

· **Etiketa** 2.1

· **IMDG**



· **Class** 2.1 Plyny

· **Label** 2.1

· **IATA**



· **Class** 2.1 Plyny

· **Label** 2.1

(pokračování na straně 8)



## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 7)

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ADR, IMDG, IATA                                          | odpadá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Látka znečišťující moře:                                 | Produkt obsahuje látky ohrožující životní prostředí: cyklohexan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zvláštní označení (ADR):                                 | Symbol (ryba a strom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo):     | Varování: Plyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EMS-skupina:                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stowage Code                                             | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Segregation Code                                         | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| <b>14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Přeprava/další údaje:                                    | Nedá se použít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ADR</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omezené množství (LQ)                                    | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vyňatá množství (EQ)                                     | Kód: E0<br>Není dovoleno jako vyňaté množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Přepravní kategorie                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kód omezení pro tunely:                                  | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IMDG</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Limited quantities (LQ)                                  | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Excepted quantities (EQ)                                 | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UN "Model Regulation":                                   | UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Rady 2012/18/EU

Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Kategorie Seveso

E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí

P3b Hořlavé aerosoly

Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství 200 t

Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství 500 t

(pokračování na straně 9)



## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 09.07.2025

Číslo verze 1

Revize: 22.12.2022

**Obchodní označení: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml**

(pokračování strany 8)

**Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII** Omezující podmínky: 3, 57

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148**

**Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

### ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

#### Relevantní věty

- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H315 Dráždí kůži.
- H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
- H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
- H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
- H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Obor, vydávající bezpečnostní list:** Product safety department

**Poradce:** Hr Stankovsky

#### Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Aerosol 1: Aerosoly – Kategorie 1  
Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny – Kategorie 2  
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2  
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci – Kategorie 2  
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3  
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice) – Kategorie 2  
Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1  
Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1  
Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1  
Aquatic Chronic 2: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 2