


Schraubkartusche-500 g

EP-Hochleistungsfett-NLGI 2

Artikel-Nr.: 12 524**EAN:** 4103810125249**Rabattgruppe:** A**Technische Daten**

Gebrauchstemperaturbereich (°C):	-30 / +120
Kurzzeitige Temperaturspitze (°C):	+130
Tropfpunkt (°C):	ca. 180
Walkpenetration (1/10 mm):	265 – 295
Wasserbeständigkeit:	DIN ISO 51807/T1, 1-90
Korrosionsschutz:	DIN 51802, Korrosionsgrad 0
Seifenbasis:	Li-12-Hydroxystearat
Grundölviskosität bei 40°C:	DIN 51562, ca.135 mm ² /s
VKA Schweißkraft / DIN 51 350/T4:	2600 N
Gewicht (kg):	0,6

Spezifikation

- Anwendung für Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hoher Belastung
- Abschmierfett für Kfz, Baumaschinen u. landwirtschaftliche Geräte
- Eigenschaften: oxidationsbeständig, walkstabil, wasserbeständig, gute Korrosionsschutzeigenschaften

Besondere Merkmale

- Geeignet für Fettpressen (12 845), (12 846), (12 847), (12 850), (12 851)

Verpackung

Verpackungseinheit: 30,0