

LUXOR INTERCHEM Chemische Produkte Gesellschaft m.b.H.
A- 2331 Vösendorf | Laxenburger Straße 165-171
Tel.: +43-1-699 96 98 | Fax: DW 30
spezialreiniger@luxor.co.at | www.luxor.co.at



**beste Gleiteigenschaft, lang
anhaltend, besonders
geeignet für nasses Holz
Flammpunkt > 200 °C**



Gleitmittel 517L wird in der Holzindustrie zur Verbesserung der Gleitfähigkeit auf Holzverarbeitungsmaschinen verwendet. Gleichzeitig werden die behandelten Flächen gereinigt.

Anwendung:

Vorreinigen und trockenreiben, Behälter in einem Abstand von 20-25 cm senkrecht halten. Aufsprühen, bis die Oberfläche mit einem Film überzogen ist. Auch für automatische Vorrichtungen geeignet!

Gleitmittel 517L enthält keine Silikonöle, wodurch eine Nachbehandlung des Holzes gewährleistet ist.

Einsatzgebiet: Tischlereien, Sägewerke, holzverarbeitende Industrie, Papier- und Kartonherstellung,...

Achtung: Flammpunkt > 200°C

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur im Originalgebinde verschlossen aufbewahren.

LUXOR
POWER PRODUCTS
Hochkonzentrierte
Konzentrate und Problemlöser


Spezialreiniger für
den Sanitärbereich

PERY CUT
FREUNDLICH ZUR UMWELT
unser umweltbewusstes
Programm

BioCosmos
Umweltfreundliche
Insektizide