



ATF D3 Silver

Produktinformation

PHI OIL GmbH
Unterechingerstraße 2
A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Tel +43 (6272) 20 121-0
Fax +43 (6272) 20 121-21
E-Mail office@phi-oil.com
www.phi-oil.com

Beschreibung:

ATF D3 Silver ist eine sehr hochwertige Getriebeflüssigkeit für automatische Getriebe auf Basis hochwertiger Grundöle und speziell ausgewählter Additive, die dem Produkt folgende hervorragende Eigenschaften verleihen:

- Sehr hoher Viskositätsindex
- Ausgezeichnete Scherstabilität
- Niedriger Fließpunkt
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Sehr guter Verschleißschutz
- Wirkungsvoller Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- Optimiertes Reibverhalten für schnelle und weiche Schaltvorgänge
- Kompatibel zu den in Automatikgetrieben üblichen Dichtungsmaterialien
- Rot gefärbt

Anwendung:

ATF D3 Silver wurde für den universellen Einsatz in automatischen Getrieben, Hydrolenkungen, Wählern und Kraftübertragungen entwickelt, für die ATF Dexron III-F, III-G oder III-H vorgeschrieben sind.

Spezifikationen und Freigaben:

GM Dexron III-H	Ford Mercon	Caterpillar TO-2	Allison C-4, TES 389
ZF TE-ML-04D, 14A (ZF001003)			

PHI OIL Empfehlung:

MAN 339 Type Z-1, V-1, L-1	Voith H55.6335.XX (G607)	MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7
Volvo 97340, 97341		

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15°C	kg/m ³	860	Flammpunkt COC	°C	215
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	35,8	Fließpunkt	°C	<-50
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,4			
Viskositätsindex		179			

passionate about performance