

Schließplan Ausfüllhilfe:



schachermayer

Schachermayerstr.2-10
A-4021 Linz
Telefon: +43 (0)732/6599-3060
Telefax: +43 (0)732/6599-1619
E-Mail: schliessanlagen@schachermayer.at

Fabrikat: _____ Type: _____ Anlagennummer: _____

Einbauort

Bauvorhaben:
Wohnanlage Honauerstrasse
4020 LINZ

Raumbezeichnung bzw. Türnumerierung

System: 5-stift
 Wendeschlüssel

Datum: _____

Neuanlage
 Erweiterung

Funktionsbezeichnung	Menge	Schl.Nr
Hausmeister	1	HM
Wohnung 1	3	W1
Wohnung 2	3	W2
Wohnung 3	3	W3

Funktionsbezeichnung des Schlüssels

Schlüsselanzahl

Schlüsselnummer (wird zusätzlich zur Anlagennummer bis zu 5-stellig geprägt).

Eigenschlüssel und ev. Erweiterungswünsche müssen angegeben werden.

ZP	Raumbezeichnung oder Türnumerierung	Zyl. Stk.	EGS Stk.	Zylinderlänge		Fb	BSZ	Sonder ausst.	Zyl.Nr.	Schi.Nr			
				aussen	innen					HM	W1	W2	W3
1	Wohnung 1	1		30	35	NI	X		W1	X	X		
2	Wohnung 2	1		30	35	NI	X		W2	X		X	
3	Wohnung 3	1		30	35	NI		KDZ	W3	X		X	
4	Haustür	1	3	40	50	NI			HT	X	X	X	X
5	Kellereingang	1	0	35	35	NI			01	X	X	X	X
6	Garage Schlüsselschalter	1	0	30		NI			02	X	X	X	X
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													

Zylinderstückzahl

Anzahl der Eigenschlüssel. Pro Einbaudoppel-, Halb- oder Knäufzylinder sind je 3 Stück im Zylinderpreis enthalten. Dies sind Schlüssel, die ausschließlich diesen Zylinder sperren. 0 bedeutet, daß diese Eigenschlüssel eingeplant werden. Wird nichts eingetragen, werden diese auch für späteren Bedarf nicht eingeplant!

Zylindermaß: Gemessen von Mitte Schloßstulp (Mitte Zylinderbefestigungsschraube) bis Beschlagvorderkante innen und aussen. Bei Halbzylindern wird nur die betreffende Seite gemessen.

Farbe des Zylinders
NI vernickelt (silber)
MS Messing matt

BSZ beidseitig sperrbar (ankreuzen, wenn gewünscht) Zylinder ist auch bei auf der Gegenseite steckendem Schlüssel sperrbar.

Sonderausstattung/Type:
KDZ Knäufzylinder (Knäuf an der Innenseite)
ZR Zahnritzelzylinder
VHS Vorhangschloß
BMZ Blechmontagezylinder
AZ Aussenzylinder für Kastenriegelschloß

Sperrberechtigungen
X = bei diesem Zylinder sperrt der oben angeführte Schlüssel

Zylindernummer