

LUXOR INTERCHEM Chemische Produkte Gesellschaft m.b.H.  
A- 2331 Vösendorf | Laxenburger Straße 165-171  
Tel.: +43-1-699 96 98 | Fax: DW 30  
spezialreiniger@luxor.co.at | www.luxor.co.at



beste Gleiteigenschaft  
**lang anhaltend**  
**besonders geeignet**  
**für nasses Holz**



**Gleitmittel 517** wird in der Holzindustrie zur Verbesserung der Gleiffähigkeit auf Holzverarbeitungsmaschinen verwendet. Gleichzeitig werden die behandelten Flächen gereinigt. Schützt vor Korrosion.

**Anwendung:**

Vorreinigen und trockenreiben, Sprühflasche in einem Abstand von 20-25 cm senkrecht halten. Aufsprühen, bis die Oberfläche mit einem Film überzogen ist. Auch für automatische Vorrichtungen geeignet!

Flammpunkt ca. 42°C

**Gleitmittel 517** enthält keine Silikonöle, wodurch eine Nachbearbeitung des Holzes (lackieren, furnieren,...) gewährleistet ist. Verhindert Anhaften von Hobel- und Harzrückständen sowie Flugrost an Maschinenteilen.

**Einsatzgebiet:** Tischlereien, Sägewerke, holzverarbeitende Industrie, Papier- und Kartonherstellung,...

Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Techn. Merkblatt Stand: 2023-12-05

517 GLEITMITTEL

