




Largh. interna corpo Profondità interna corpo mobile





LT



Larghezza corpo mobile KB 275 - 420 mm NL Lunghezza nom.

Χ Posizione di foratura Ingombro minimo

Υ

Larghezza corpo mobile KB da 420 mm

Larghezza corpo mobile KB 320 - 420 mm Schienale in acciaio altezza N

Posizione di fora	tura e ingombro per tutte	le situazioni di utilizzo
C -l- : I -	V ()	V ()

Posizione di foratura e ingombro per tutte le situazioni di utilizzo				
Schienale	X (mm)	Y (mm)	Con questa posizione di montaggio del profilato portante è possibile	
Schienale in acciaio	NL + 2	LT = NL + 17	aprire mediante trazione o pressione sia i cassetti interni sia i cassetti con	
Schienale in legno	NL + 19	LT = NL + 34	frontali con battuta a sormonto.	

P

Posizione di foratura e i	ingombro minim	0	
Schienale	X (mm)	Y (mm)	SERVO-DRIVE può essere installato anche dove lo spazio a disposizione
Schionalo in acciaio	NII _ 1	IT – NI ± 14	à ridotto. Tuttavia in questa posizione di montaggio del profilato portante

è ridotto. Tuttavia in questa posizione di montaggio del profilato portante i LT = NL + 14Schienale in legno NL + 16 LT = NL + 31cassetti interni possono essere aperti solo a trazione (non a pressione).