



PRIČVRSNA TEHNIKA

SCH
schachermayer

INFORMACIJE

OPTEREĆENJA

Univerzalna tipla UX

Najviša preporučena opterećenja¹⁾ jedne tiplje.

Vrijednosti važe kod primjene vijaka za drvo s datim promjerima.

Tip		UX5	UX6	UX6 x 50	UX8	UX10	UX12	UX14
Promjer vijka Ø	[mm]	4	5	5	6	8	10	12
Preporučena opterećenja u različitim materijalima ²⁾								
Beton ≥ C 20/25	[kN]	0,30	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50	1,80
Puna cigla ≥ Mz 12	[kN]	0,20	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70	0,80
Puna silikatna cigla ≥ KSL 12	[kN]	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80
Okom. perforirana cigla ≥ Hlz 12	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,40
Porenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)	[kN]	0,15	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60	0,70
Gips kartonska ploča 12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
Gips kartonska ploča 25 mm	[kN]	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-
Ploča od vlaknastog gipsa (Fermacell)	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	-	-
Gips građevinska ploča $\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3$	[kN]	-	-	-	0,15	0,35	0,45	0,50