

# COSMO CL-300.120

\*\*\* COSMOFEN 10

## Čisticí prostředek na PVC

### Příklady použití

- Při výrobě plastových oken pro přípravu k lepení a odstraňování značení na profilech z bílého tvrzeného PVC.
- Čištění různých netransparentních termoplastických a duroplastických umělých hmot při různých způsobech průmyslového použití.

### Speciální vlastnosti

- mírně naleptává PVC
- neomezuje povětrnostní stálost čištěných PVC profilů
- rychle zasychá

### Technické údaje

<b>Báze</b>	smíšené estery kyseliny monokarbonové
<b>Hustota</b> dle EN 542 při +20 °C	cca 0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Minimální teplota pro zpracování</b>	od +5 °C

### Pokyny pro zpracování

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Kvůli hygroskopickému účinku naleptaného PVC se přípravky způsobující naleptání smí používat zásadně pouze v suchých klimatických podmínkách.

Čištění suchého povrchu materiálu zbaveného prachu se provádí pomocí hadříků z buničiny nebo bavlny, které nepouštějí vlákna ani barvu.

U silně zaprášených povrchů je nutné předběžné očištění přípravkem COSMO CL-300.140 (neleptavý).

K očištění povrchů zpravidla postačí jednorázové otření.

V případě intenzivnějšího znečištění lze čisticí proces zopakovat v závislosti na stupni vytvrzení materiálového povrchu.

Pro lešticí a opravné práce je k dispozici přípravek COSMO CL-300.110 (silně leptavý).

### Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

*Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!*

### Skladování

V těsně uzavřených originálních obalech, v suchu při teplotách +15 °C až +25 °C a mimo dosah přímého slunečního záření.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

# COSMO CL-300.120

\*\*\* COSMOFEN 10

## Čisticí prostředek na PVC

### Forma dodání

1 000ml kovová láhev.

10l kovový kanistr.

30l kovový kanistr.

200l barel s čepovým otvorem.

### Příslušenství

COSMO SP-870.100 - Buničinnové čisticí hadříky v roli.

COSMO SP-810.120 - Úsporný zvlhčovač/bezpečnostní dávkovač.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)