

COSMO CL-300.110

*** COSMOFEN 5

Vyhlazovací prostředek na PVC

Příklady použití

- Při výrobě oken z PVC jako lešticí a vyhlazovací prostředek.
- V nábytkářském a reklamním průmyslu pro vyhlazení škrábanců, prasklin, stop po broušení atd., které vznikly na netransparentním tvrzeném PVC, polystyrenu, polymeru ABS, polymetylmetakrylátu (akrylu).

Speciální vlastnosti

- silně naleptává tvrzené PVC
- rychle zasychá

Technické údaje

Báze	smíšené estery kyseliny monokarbonové a alifatické ketony
Hustota dle EN 542 při +20 °C	cca 0,84 g/cm ³
Minimální teplota pro zpracování	od +5 °C

Pokyny pro zpracování

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Kvůli hygroskopickému účinku naleptaného PVC se přípravky způsobující naleptání smí používat zásadně pouze v suchých klimatických podmínkách.

Povrchy určené k opravě se nejprve očistí přípravkem COSMO CL-300.140 (neleptavý), čímž se odstraní prach a další povrchové nečistoty.

V případě hlubokých škrábanců se povrch zbrousí pomocí excentrické brusky (zrnění 400), brusný prach se následně odstraní z povrchu pomocí přípravku COSMO CL-300.140.

Povrch se vyhlazuje vždy v jednom směru pomocí neřaseného buničinového hadříku napuštěného vyhlazovacím prostředkem, který nepouští vlákna ani barvu.

Pro lehčí čištění je k dispozici přípravek COSMO CL-300.120 (lehce leptavý).

Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Skladování

V těsně uzavřených originálních obalech, v suchu při teplotách +15 °C až +25 °C a mimo dosah přímého slunečního záření.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

COSMO CL-300.110

*** COSMOFEN 5

Vyhlazovací prostředek na PVC

Forma dodání

1 000ml kovová láhev.

10l kovový kanistr.

Příslušenství

COSMO SP-870.100 - Buničinnové čisticí hadříky v roli.

COSMO SP-810.120 - Úsporný zvlhčovač/bezpečnostní dávkovač.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de