LASTEN

m2-C Stahlbolzen Zink-Nickel-Beschichtung

	Beton C20/25 Zuglast [kN]	Beton C20/25 Querlast [kN]	Biegemoment [Nm]	Effektive Verankerungs-tiefe (mm)	min. Achsabstand/ bei Randabstand smin/c [mm]	min. Randabstand/ bei Achsabstand cmin/s [mm]	min. Bauteildicke hmin [mm]	Anzugsdreh moment Tinst [Nm]	Schlüssel weiste sw
M8	5.7	6.1	14.9	50	45/45	45/45	100	15	13
M10	7.6	10.1	31.9	58	50/50	50/50	120	30	17
M12	9.5	13.7	52.3	68	75/80	75/80	140	50	19
M16	11.9	15.7	118.6	80	100/190	130/90	160	100	24

Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung YF=1.4 berücksichtigt / Werte gelten nur für Einzelbefestigungen ohne Beeinflussung durch Achs- und Randabstand / Nur für Setztiefe nach Zulassung / 1 kN = 100 kg

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Für technische Daten wird keine Haftung übernommen.